

576芯光纤配线架

产品名称	576芯光纤配线架
公司名称	宁波创辰通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	创辰通信:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63615667 15988616688

产品详情

576芯光纤配线架一旦你把机柜买来并安装完，576芯光纤配线架这些多出的设备往往就出现了所以，作为一条基本原则，576芯光纤配线架机柜高度要多出20%30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要考虑宽度，576芯光纤配线架因为它按机柜的宽度设计的但对于不能安支架的服务器及其他外设，宽度是不能忽视的。576芯光纤配线架本光纤分配架是用来对光缆光纤进行终端、保护及管理的系统。它能完成对光缆的固定、576芯光纤配线架剖分、接地保护；光纤的固定连接、合理布放、预留盘绕、连线、576芯光纤配线架调度等功能。

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

二、主要性能指标

2使用条件

工作温度：-5 ~ +40

贮运温度：-25 ~ +55

大气压力：70 kPa ~ 106kPa

运输：经包装的产品能适应火车、轮船、汽车和飞机等交通工具正常运输。

光电性能光纤连接器（含适配器和尾纤）

光纤连接器损耗 0.5dB (包括插入、互换和重复损耗)；

插入损耗 0.2dB；

回波损耗

FC/PC、FC/SPC、SC、ST 48dB；FC/UPC 52dB；FC/APC 60 dB；

插拔耐久性寿命 > 1000次。

3适用性能

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。

4高压防护接地

5地线的截面积应大于6mm²。

6机架高压防护接地装置与机架间绝缘，电阻不小于1000M Ω /500V(直流电)。

7机架高压防护接地装置与机架间耐压不小于3000V（直流电）/1min；不击穿，无飞弧。

8 功能

具有对光缆进行保护、固定、终接以及对光纤进行保护、预留、连接、调度等功能。

怎么正确选择机柜？

选择较深的机柜，可以把两套设备面对面地装进去，从而装置更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备，一排从机柜的前门装卸，另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置。计算完了机柜空间(以"U或1.75英寸为单位)之后，还要考虑房间的大小。不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。