

粉体包装机-供应 上海新型干粉砂浆包装机 地坪砂浆自动包装机 自动包装机

产品名称	粉体包装机-供应 上海新型干粉砂浆包装机 地坪砂浆自动包装机 自动包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:粉剂颗粒灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精高度控制阀控制速高度和精高度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。

敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1.

采用螺旋配合精高度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。2.

精高度称重传感器，吊挂净重式计量。3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。

技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统

胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口

联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘
振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓
称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

内的气体含量。清洗和排放循环可以从控制盘上选择；清洗系统包括两个喷球和喷管；自动排放配有回收罐；为尽量减少排放时间另外设有排放槽和排放阀。产，用自动灌装线取代人力灌装，大幅提生产效率，减少人员接触物料的机会，保证灌装准确率，避免意外发生。

- (2) 中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕；
- (3) 智能效：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、自动侦测启动灌装、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；
- (4) 灌qiang：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；
- (5) 操作方便：可调式包装桶定位槽,定位快速、准确；系统自动侦测桶定位,自动启动灌装；
- (6) 功能切换：自动定量灌装生产线可净重/毛重、自动/手动功能切换模式；
- (7) 准确快速：配置大小球阀组及双段灌，大、中、小、微量四段设计，杜绝来料流速变化对灌装精高度的影响；
- (8) 防爆防护：整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd II BT5,防护等级IP67。功能选配：大桶称重灌装机有什么特点大桶称重灌装机计量准确6不锈钢，密封件采用聚四氟乙烯(防腐)。在灌装机械方面，我们针对每个行业的特点，为您量身定做适合您自己的称重设备。在为各行各业提供称重的