

外贴式橡胶止水带EP型320*7-30

产品名称	外贴式橡胶止水带EP型320*7-30
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	标准:国标 拉伸强度:10MPa 硬度:61邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

外贴式橡胶止水带实际应用中主要使用在水压及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等，外贴式橡胶止水带具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点，结构物的背贴式止水带也可作为普通止水带使用，应用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内与混凝土结构成为一体的基础工程中，解决缝隙处的渗漏水问题背贴式止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。外贴式塑料止水带是防水板后的一道防水层，对于隧道渗水的至关重要。

外贴式橡胶止水带的优点是容易安装，这为提高施工缝防水效果，外贴式橡胶止水带存在的较大问题是在洞顶其周围不易密实其次是其沿隧道周边设置，当周边轮廓凹凸不平或洞顶因超挖空虚时，外置式橡胶止水带的长度随周边几何状况变化，无法定长加工生产，这可能增加外贴式橡胶止水带中间接头的机会。