

单位开水器 慕斯洁安全健康 济南开水器

产品名称	单位开水器 慕斯洁安全健康 济南开水器
公司名称	安徽慕斯洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区蒙城路105号东怡中心C座
联系电话	13705517693 13705517693

产品详情

节能开水器工作原理

- 1、节能电开水器用软管同水源连接、水源进入冷水箱导入沸水器，水位上升，有浮球阀控制到限定高度，自动关闭水源。
- 2、水源进入冷水箱、冷水电控球并浮起，接通控制回路电源。接通电源，红色指示灯亮，显示有电。当绿灯亮显示加热管在工作，约五分钟开始沸水，同时冷水也不断补充到沸水器内，形成工作程序。
- 3、沸水器沸水不断溢流到开水箱内，水位上升，开水电控浮球逐步上升到限定高度，学校开水器，断开沸水器加热管停止工作。绿灯灭，当开水箱内水温低于98 时自动开启，此时黄灯亮。
- 4.开水一经饮用，开水箱水位下降导致电控浮球下降，这时绿灯亮，开始沸水。

根据上述原理，节能开水器形成以上程序控制功能达到全自动循环工作，无需专人管理。因其它原因出现故障，开水器内设有冷、开水、溢水管，水会从管中溢出，不会造成损坏，节能不锈钢开水器，应及时检查维修。

因水源断水，冷水电控球并下降到限定位置，会自动切断控制回路停止工作系统，如长久缺水和停用应切断总电源，对开水器实行保护。

电开水器容量大小分别用于哪些场合，和场所功率大小、用水量和用水的人数(包括比水杯或热水瓶)是不是集中有关系，10L和30L电开水器的功率为3kw、220 V和10L的功率相对较小，用水人数一般在8-15人左右，适用于家庭或小型企业的会议室等场所。30L的用水量约为20-40个人左右饮用，一般适用于单位、办公楼等。

由此可以看出，10L步进式开水器主要使用小公司或家庭，而30L开水器主要用于单位、办公楼、等场合

传统式开水器是普通和常见的开水器，已经有数十年的历史，但随着市场对健康、安全、节能方面的要求日益提高，此类开水器的市场占有率逐渐所限，也将慢慢淡出历史舞台，但其结构简单，价格便宜，在市场上也有相当大的用户群。

- 1、 加热方式:储水式加热(浮球控制式)。
- 2、 只有一个冷热水混合水箱:有生(冷)熟混合水(阴阳水)。
- 3、 当水满无人取水时，因只有一个装饰上盖，济南开水器，散热快，又无保温层，水温下降速度快，加热保温是共用一种大功率加热元件，耗电不节能。
- 4、 仅凭温度指示表，红、绿灯的模糊概念，给部分人群带来是否水开的疑惑。
- 5、 开水器上部只有一个装饰上盖，现实生活中已出现多个案例，不安全。开水箱内的多余蒸气向上四周散发与外部空气相结合形成水珠，从上盖四周向外滴水，长期滴水易形成水碱，浪费热能又影响美观。
- 6、 视功率大小，首沸时间需要40-75分钟，不能及时取水，需要等待浪费时间。
- 7、 弊病:开水箱中的水不能全部放出，开水箱中总是装有陈旧剩余的开水。
- 8、 当取用部分开水时，浮球随着水位下降而打开阀门，此时冷水进入开水箱与原来的开水混合，而出现混合水(阴阳水)，这时又需要等待20-40分钟，经过反复加热后，方可取用，并且浪费时间。长期饮用此水、不利于人们的身体健康。
- 9、 用传统的浮球阀控制水位，浮球长期在水中浸泡容易结垢腐烂，单位开水器，不灵敏、造成失控、开水向外溢，容易造成事故，不安全。

单位开水器-慕斯洁安全健康-

济南开水器由安徽慕斯洁环保科技有限公司提供。安徽慕斯洁环保科技有限公司是安徽合肥,净水器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽慕斯洁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽慕斯洁更加美好的未来。