

120T高温轴弧泵/太仓双马机械

产品名称	120T高温轴弧泵/太仓双马机械
公司名称	太仓市双马筑养路机械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	压力:0.8 (Mpa) 材质:铸铁 泵轴位置:卧式
公司地址	中国 江苏 太仓市 江苏省太仓市璜泾镇王秀开发区
联系电话	86 0512 53858385 15895402214

产品详情

压力	0.8 (Mpa)	材质	铸铁
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
驱动方式	电动	性能	高温、高粘度
用途	原油，各种燃油及动植物油，沥青的装卸和输送等	原理	叶片泵
品牌	太仓双马	型号	ZH8C-120A
适用范围	原油、重油、渣油、润滑油、沥青柴油	流量	120 (m3/h)
扬程	2 (m)		

性能范围：

压力：0~0.8mpa

流量：850~2000l/min;

温度：-25 ~ +340

粘度：1.0~55.000cst;适用范围：适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性的高温液体。油田：用于原油，油气混输等。炼油厂：输送原油、重油、渣油、润滑油、沥青柴油等。油库码头：用于原油，各种燃油及动植物油，沥青的装卸和输送等。公路建设：输送各种乳化沥青，高温沥青等。结构特点：本系列的高温轴弧泵引进意大利技术，由转轮、轴、轴套、泵体、泵盖、轴承、机械密封等零部件组成。所有零件均选用合适的耐温材料制造。泵传动选用行星变速、斜齿轮变速减速机。

泵型号	流量	压力mpa	转速 r/min	电机功率 kw	吸程m	电机型号
-----	----	-------	----------	---------	-----	------

	m3/h	l/nin					
zh6c-50a	50	850	0.6	166	15	2	y160l-4
zh8c-100a	100	1766	0.6	166	22	2	y180l-4
zh8c-120a	120	2000	0.6	207	30	2	y200l-4