

液体恒温箱FYL-YS-230L 福意联恒温箱

产品名称	液体恒温箱FYL-YS-230L 福意联恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务，欢迎惠顾。福意联公司宗旨是“以科技求发展，以求生存，以客户求效益，力求以的和严格的要求向用户提供的产品和满意的服务”。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联企业用更的人才为服务。做福意设备创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。我们一贯秉承”服务价值“的服务理念，为客户提供便捷放心的品质服务。福意联公司自成立以来，一贯坚持”诚信铸就品质“，坚持以化要求化规模化经营理念。恒温箱FYL-YS-230L

福意联恒温箱产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L 外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm
内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz 功率：360W 电压：220V

容 积：1028L 净 重：258kg 温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个,5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请拨打给我们，会有工程师为您服务。

公司拥有充满活力的素质销售队伍和技术、丰队伍，深受广大用户的好评和信任，在业界具有良好的口碑和影响力；并以用心服务为宗旨，以诚以信相交，以勤以智服务，尽全力做好用户的科研帮手。福意联是一家从事销售恒温设备、冷藏设备、低温设备、宽温设备、冷链设备。福意列产品参数：

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-

YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

公司本着“全员，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致分工默契协作有机互补交流沟通，出昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备性思考性与合作性的团队。公司是致力于行业的化企业，公司汇集了一大批技术科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了了的设备基础。

易找到另一处地方，没多久，同样的悲剧再次重演，他又被人轰了出来在他刚到西部那段时间，多次被欺侮终于一次被人打完之后，看着那些人扬长而去的背影，他又一次想起他的“致胜法宝”：太棒了，这样的事情竟然发生在我的身上，又给了我一次成长的机会，凡事的发生必有其因果，必有助于我他真切地、地反复对自己说着，终于，他又想出了另一个绝妙的主意--卖水西部不缺，但似乎自己无力与人争雄；西部缺水，可似乎没什么人能想到它不久他卖水的生意便红红火火慢慢地，也有人参与了他的新行业，再后。