

镀铜组合垫 优质耐油胶 O型

产品名称	镀铜组合垫 优质耐油胶 O型
公司名称	河北鑫泰重工机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:优质耐油胶 截面形状:O型 作用:螺纹管接头及螺塞密封用
公司地址	中国 四川 成都市武侯区 永丰汽配城
联系电话	86 028 68683537 18781964655

产品详情

材质	优质耐油胶	截面形状	O型
作用	螺纹管接头及螺塞密封用	适用范围	其他
性质	耐腐蚀、耐高温、耐磨损	品牌	名邦瑞华
型号	6--60	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	是否进口	否
使用温度	-25-200 间 ()	使用压力	400Kg/cm2 (MPa)

组合密封垫圈详细参数!

以油为介质，供螺纹管接头及螺塞密封用，允许用工作压力400kg/cm2(39.2mpa)，工作温度在-25-80 间。

一、规格尺寸

1、组合密封垫圈的尺寸和公差应符合表1规定。

注：件1耐油橡胶i-4，件2材料为a2发兰处理。

件1和件2用贴结剂粘住或压胶时胶住。

标记示例：

公称直径为27垫圈 27 j b 982-77

单位：毫米

公称直径	d1	d2	d	h ± 0.1	孔d2允许偏心	适用螺纹尺寸	
尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差		
8	8.4	± 0.12	10	+0.24	14	-0.24	2.7
10	10.4	12	16	m10(g1)			

				/3")		
12	12.4	14	18	m12		
14	14.4	16	20	-0.28	m14(g1	
					/4")	
16	16.4	18	22	m16		
18	18.4	20	+0.28	25	m18(g3	
					/8")	
20	20.5	± 0.14	23	28	m20	
22	22.5	25	30	m22(g1		
					/2")	
24	24.5	27	32	-0.34	0.15	m24
27	27.5	30	35	m27(g3		
					/4")	
30	30.5	33	+0.34	38	m30	
33	33.5	± 0.17	36	42	m33(g1	
					")	
36	36.6	40	46	2.9	m36	
39	39.6	43	50	m39		
42	42.6	46	53	-0.40	m42(g1	
					/4")	
45	45.6	49	+0.40	56	m45	
48	48.7	± 0.20	52	60	m48	
52	52.7	56	66	m52		
60	60.7	64	75	m60(g2		
					")	

河北鑫泰重工机械配件厂是以生产、开发和营销集一体的企业。本公司专业生产销售斯太尔.红岩.欧曼.豪沃等重型汽车油封；生产销售柳工，厦工,龙工，临工，徐工，成工等工程机械销轴及销轴套。本企业生产的产品强度高，耐磨损，韧性高，使用寿命长，性能稳定。本公司配有大型模具厂（河北巨鹿杨寨模具厂）企业生产设备先进，技术力量雄厚，主要设备：大型硫化机，车床，数控车床，数控线切割，仿形割，带锯床，万能铣床，高精度磨床，高频炉，电炉，自动切割，摇臂钻床，大型冲床，内圆磨床等等。主要推出“名邦瑞华”牌油封。近期，公司为了更好的发展和满足客户的需要，投资巨额资金，引进了国内最先进的自动化生产线及精诚团结的领导班子，精益求精的技术力量队伍和独立开发新产品的能力已具备各大中型企业的配套与合作。公司配有自主研发部门，能够更快、更准的为客户在最短时间内解决一系列的密封件产品问题并提供产品技术支持。我们的产品具有以下特性：耐油，耐磨，耐酸，耐碱，耐老化，耐高温的性能公司多年以来一直遵循“顾客至上，优质高效，遵信守约”的质量方针，服务于客户。一直坚信“以质量求生存，以信誉求发展”为企业的发展理念。我们始终坚持、本着一贯以优良的品质、优惠的价格、优质的服务为宗旨，竭诚为国内外各界朋友服务，奉献创新的原则。欢迎各界厂商及新老客户选择我们的产品，我们希望与您一道携手前进，共创辉煌！为了方便地向西南各省市广大客户提供服务，我公司特在四川省成都市成立了办事处，欢迎新老客户光临指导和洽谈业务。本公司将以一流的服务，一流的质量欢迎您的到来。驰名油封名邦瑞华型号齐全品质优越诚实守信高效务实。商家一家互惠共赢。办事处地址：四川省成都市武侯区永丰汽配城。办事处电话：028-68683537 18781964655 客服qq：149408716137607603