

半包镀锌组合垫圈质量保证欢迎来电洽谈

产品名称	半包镀锌组合垫圈质量保证欢迎来电洽谈
公司名称	河北鑫泰重工机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶 使用温度:-25-80 () 适用范围:汽车、油缸、气缸、其他
公司地址	中国 四川 成都市武侯区 永丰汽配城
联系电话	86 028 68683537 18781964655

产品详情

材质	橡胶	使用温度	-25-80 ()
适用范围	汽车、油缸、气缸、其他	作用	孔用密封
是否进口	否	品牌	名邦瑞华
型号	6--60	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用压力	39.2MPa (MPa)
截面形状	O型	性质	耐高温、耐高压、耐磨损

以油为介质，供螺纹管接头及螺塞密封用，允许用工作压力400kg/cm²(39.2mpa) ，

工作温度在-25-80 间。

一、规格尺寸

1、组合密封垫圈的尺寸和公差应符合表1规定。

注：件1耐油橡胶i-4，件2材料为a2发兰处理。

件1和件2用贴结剂粘住或压胶时胶住。

标记示例：

公称直径为27垫圈 27 j b 982-77

单位：毫米

公称	d1	d2	d	h±0.1	孔d2允许	适用螺纹
----	----	----	---	-------	-------	------

直径	尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差			偏心	尺寸
8	8.4	±0.12	10	+0.24	14	-0.24	2.7	0.10		m8
10	10.4		12		16					m10(g1/3")
12	12.4		14		18					m12
14	14.4		16		20					m14(g1/4")
16	16.4		18		22					m16
18	18.4		20		25					m18(g3/8")
20	20.5	±0.14	23	+0.28	28	-0.28		0.15		m20
22	22.5		25		30					m22(g1/2")
24	24.5		27		32					m24
27	27.5		30		35					m27(g3/4")
30	30.5	±0.17	33	+0.34	38	-0.34	2.9			m30
33	33.5		36		42					m33(g1")
36	36.6		40		46					m36
39	39.6		43		50					m39
42	42.6		46		53					m42(g1/4")
45	45.6		49		56					m45
48	48.7	±0.20	52	+0.40	60	-0.40				m48
52	52.7		56		66					m52
60	60.7		64		75					m60(g2")