

武汉室内装饰装修游离甲醛第三方检测报告

产品名称	武汉室内装饰装修游离甲醛第三方检测报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:游离甲醛检测
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

武汉室内装饰装修游离甲醛第三方检测报告，武汉装修材料检测用大容器测定木制品甲醛量的测试方法 ASTM E1333：1996,干燥器法测定甲醛 ASTM 5582：2000,甲醛释放量检测用1m³气候箱 LY/T 1612-2004,室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001,空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T。

武汉人造板及其制品中甲醛开释量的检测

本工程所用人造板资料有：细木匠板、一般石膏板、耐水石膏板、木饰面。

(1) 产品标记要求 产品应有产品标记，注明产品名称、产品标准编号、商标，生产公司名称、详尽地址，产品原产地、产品规格、型号、等级、甲醛开释限量表记等。

(2) 抽样方法及数目 用穿孔萃取法测定中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等甲醛开释量和用(9~11L)干燥器法测定胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木匠板等，试件数目为10块。

用40L干燥器法测定饰面人造板甲醛开释量时，试样四边用不含甲醛的铝胶带密2封，被测表面积为450cm²，密封于乙烯树脂袋中，搁置在温度20±1℃的恒温箱中起码1d。用天气箱法测定饰面人造板甲醛开释量的抽样，在同一地址、同一类型、同一规格的人造板及其制品中随机抽取3份，并立刻用铝胶带将样品四边密封。在生产公司抽取样品时，一定在成品库内表记合格的产品中抽取样品，在经销公司抽取样品时，一定在经销现场或成品库内的产品中抽取样品；在施工或使用现场抽取样品时，一定在同一地址的同一产品中随机抽取。 试样：表面积为1m²(双面计)。比如：长1000±2mm，宽500±2mm的1块；或长500±2mm的2块。有带榫舌的突出部分应去掉，四边用不含甲醛的铝胶带密封。

(3) 查验项目 甲醛开释量及样品含水率 (含水率按物理方法查验)。

(4) 取样方法 在施工或使用现场抽取。随机抽取同一地址、同一类型、同一规格的人造板及其制品 3份，立刻用不会开释或吸附甲醛的包装资料将样品密封后待测。每份样品10块，试件尺寸为：长 $l=150 \pm 2$ mm，宽 $b=50 \pm 1$ mm。

(5) 人造板及其制品中甲醛开释量试验方法及限量值。

室内装饰装修材料内墙涂料、胶粘剂中有害物质的检测

本工程装饰装修所用材料有：内墙涂料、壁纸墙布胶粘剂、地毯胶粘剂。

(1) 一般试验项目 VOC、游离甲醛含量、苯含量、TDI (游离甲苯二异氰酸酯) 的含量

(2) 取样方法

a、室内装饰装修材料内墙涂料：选择适宜的取样器，从容器上部 (距液面1/10处)，中部 (距液面5/10处)，下部 (距液面9/10处) 三个不同水平部位取相同量的样品，进行再混合搅拌均匀后，取两份装入样品容器中，样品容器应留有5%的容隙，盖严并将样品容器外部擦洗干净，做好标志，在封条上签字，一份保存，一份作为检验样品，在同一批产品中随机抽取三份样品，每份不少于0.5kg。

b、室内装饰装修材料粘结剂：在同一批产品中随机抽取三份样品，每份不少于0.5kg。

人造板及其制品中甲醛释放量的检测

本工程所用人造板材料有：细木工板、普通石膏板、耐水石膏板、木饰面、地板。

武汉室内装饰装修游离甲醛检测范围：武昌区、东西湖区、江夏区、江岸区、新洲区、硚口区、汉阳区、青山区、江汉区、洪山区、经开区、汉南区、蔡甸区、黄陂区、阳逻、长江新区、东湖高新。