

# 黄冈装饰装修工程放射性核素限量材料复试报告

产品名称	黄冈装饰装修工程放射性核素限量材料复试报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:行业规范
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

黄冈装饰装修工程放射性核素限量材料复试报告民用建筑工程所采纳的建筑资料和装饰资料，进场一定进行复验，复验报告一定切合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《建筑资料、建筑装饰装饰资料有害物质限量》的十项标准；

试件名称：民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗石材、人造木板和饰面人造木板

材料名称及相关标准、规范代号：细木工板（GB5849-1999）（GB50206-2001）（GB50210-2001）

试验项目：必试：甲醛释放量其他：含水率、横向静曲强度、胶合强度

组批原则及取样规定：1、同一生产厂，同类别，同树种生产的产品为一验收批。2、物理力学性能检验试件应在具有代表性的板垛中随机抽取。3、批量范围在 1200块时，抽样数1块；1201~3200抽样数2块；>3200抽样数3块。

石材（GB18601-2009、GB50210-2001、GB50325-2010、GB50327-2001）

- 1) 以同一产地、同一品种、等级、规格的板材每200m<sup>2</sup>为一验收批，不足200m<sup>2</sup>的单一工程部位的板材也按一批次。
- 2) 在外观质量，尺寸偏差检验合格的板材中抽取2%，数量不足10块的抽10块。镜面光泽度的检验从以上抽取的板材中取5块进行。体积密度、吸水率取5块（50mm\*50mm\*板材厚度）
- 3) 检验指标：放射性元素含量、弯曲强度、冻融性。

## 黄冈装饰材料每组抽样代表批量

1. 塑胶地板（按购置批次抽样）
2. 石材（2000平方一组抽样）
3. 瓷砖（5000平方）
5. 轻钢龙骨（U型，V型）（每2000m一组抽样）
6. 纸面石膏板（5000平方一组抽样）
7. 矿棉吸音板（2000平方一组抽样）
8. GRG石膏板（5000平方一组抽样）
9. 铝扣板（3000平方一组抽样）
10. 细木工板（1200张一组抽样）
11. 胶合板（1000张一组抽样）
12. 装饰饰面板（按购置批次抽样）
13. 乳胶漆（按购置批次抽样）

黄冈装饰装修材料检测现场需要进行复试的材料有：

- 1、室内饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖，使用面积大于200m<sup>2</sup>，对不同产品、不同批次材料，分别进行放射性指标复验；
- 2、室内采用人造板面积大于500m<sup>2</sup>，对不同产品、不同批次材料，分别进行游离甲醛含量或释放量复验；
- 3、室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂，对不同批次产品的VOCs和游离甲醛含量，现场取样进行检测的报告；
- 4、溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，不同批次产品的VOCs、苯、TDI含量的检测报告；