

咸宁装饰装修工程有机挥发物质量验收报告

产品名称	咸宁装饰装修工程有机挥发物质量验收报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:行业规范
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

咸宁装饰装修工程有机挥发物质量验收报告，装饰材料板材检测是指通过一系列科学的方法对装饰装修材料的机械性能、有毒有害物质等项目的检测，建筑材料检测实验室可开展各种装饰材料检测服务。

咸宁室内装饰装修材料木家具中有害物质的检测

本工程装饰装修所用材料木家具具有：固定型木橱柜。

(1) 试件制备、取样方法与数量 试件应在满足试验规定的出厂合格产品上取样。若产品中使用树种木质材料，则分别在每种材料的部件上取样； 试件应在距家具部件边沿50mm内制备；

试件规格为长(150±1)mm，宽(50±1)mm； 试件数量共10块；

制备试件时应考虑每种木质材料与产品中使用面积的比例，确定每种材料部件上的试件数量； 试件锯完后其端面应立即采用熔点为65 的石蜡或不含甲醛的胶纸条封闭。试件端面的封边数量应为部件的原实际封边数量，至少保留50mm处不封边；? 试件制备后应在2h内开始试验，否则应重新制作试件。

室内装饰装修材料壁纸、墙布中有害物质的检测

咸宁装饰工程材料本工程装饰装修所用材料有：墙布。

(1) 试件制备、取样方法与数量 以同一品种、同一配方、同一工艺的壁纸以5000m²为一批，每批量不多于5000m²，不足5000m²也为一批。? 每批随机抽取至少5卷壁纸或墙布，应保持非聚氯乙烯塑料薄膜的密封包装，放于阴暗处待检； 在样品上均匀切取宽(30±1)mm，长(50±1)mm的试样若干，

试样的宽度方向应与卷筒壁纸是纵向相一致。从所有样品上切取至少150个长方形试样；距壁纸端部1m以外每隔1m切取1m长、全幅宽的样品若干张；通过目测法选取70个涂层最多或者颜色最深的长方形试样，按GB/10739进行试样处理。处理后，其中的50个试样用于测定甲醛含量，另20个试样分为2组，每组各10个分别切成约6mm*6mm的正方形，一组用于测定重金属（或其他）元素。另一组用于测定氯乙烯单体的含量。

（2）壁纸中的有害物质限量值

咸宁装饰装修材料检测装修工程材料送检：

凡进场的材料大部分均需报验，经监理同意后方可进入现场或使用，重要的材料要进行封样保管，进场材料报验要填写“材料/构配件/设备报验表”，但装修工程的主要材料需要报验的有：大芯板，多层板，密度板，防火板，石膏板，轻钢龙骨，白乳胶，界面剂，108胶，电线，电线管，上水管，下水管。