

# 硃口区保温材料检测原材料取样复检公司

产品名称	硃口区保温材料检测原材料取样复检公司
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:见证取样
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

硃口区保温材料检测原材料取样复检公司，硃口区（1）取样。材料取样和试件制作由施工单位负责，对材料取样和试件制作见证由见证人人员负责，填写《见证记录台帐》。（2）送检。取样后将试件从现场移交给试验单位的。（3）收件。（4）试验报告。试验报告应电脑打印，采用省统一用表，签名一定要手签，应有“有见证检验”专用章统一格式。

建筑内部装修材料应见证取样检验。一、需要进行装修材料见证取样检验的工程范围

- 1、新建的高层公共建筑；
- 2、新建的地上建筑面积大于3000m<sup>2</sup>或地下建筑面积大于1000m<sup>2</sup>的歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、市场等公众的场所；
- 3、建筑面积大于1000m<sup>2</sup>内装修工程。

二、应当进行见证取样检验的材料

属于上述工程范围的项目防火设计中所采用的下列装修材料，应进行见证取样检验：

- 1、顶棚使用的难燃性、难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 2、隔断使用的难燃性、难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 3、墙面使用的吸音、软包等难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 4、铺地使用的难燃性材料；
- 5、窗帘、幕布类难燃性装饰织物；
- 6、电线、电缆使用的难燃性塑料套管；
- 7、隔热、保温使用的难燃性平板材料、管状材料。

建筑安装工程，哪些材料要求送检？工地中一般送检的有水泥、沙、石、混凝土外加剂、混凝土泵送剂、混凝土配合比、砂浆配合比、砂浆抗压、混凝土抗压、抗折、抗渗；砖、粉煤灰、钢筋、PVC给水管、冷热水用给水管、阀门、PVC电线管。电线槽、插座开关、断路器。一般来讲所有用于建筑安全的结构部件，又环保要求等等的都要送，比如一些装饰材料不承重的不影响安全的不要送。

硃口区保温材料检测原材料取样复检公司，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开展检测业务，提供检测数据和报告。

硃口区建筑节能材料见证取样取样和要求1、各种板材类（EPS板、XPS板、岩棉板，发泡水泥板，聚氨酯板，珍珠岩板、橡塑保温板、泡沫玻璃板）压缩强度、导热系数、密度、尺寸性取3块样品进行检验。

性能B2级取1块样品、B1级取12块、取1块。每块样品尺寸按出厂产品规格。2、无机保温砂浆、胶粉聚苯颗粒保温砂浆检测以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计，从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀，按四分法缩取出试验所需量大1.5倍的试样为检验样。建议实际送检试样数量不宜少于10Kg。3、界面砂浆、抗裂砂浆、面砖粘结砂浆、面砖勾缝料检测以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计，从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀，按四分法缩取出比试验所需量大1.5倍的试样为检验样。实际工作中建议送检试样的数量不宜少于5Kg。4、胶粘剂、抹面胶浆检测连续生产，同一配料工艺条件制的产品为一批。100吨为一批，不足数量时亦为一批。每批产品随机抽样，抽取20Kg样品，充分混匀。取样后将样品一分为二，一份检验，一份留样。5、耐碱玻纤网布、热镀锌电焊网检测同一规格、同一生产工艺、连续生产的一定数量的产品为一批。每卷去掉毛头1米，截取长约3米为检验样。6、塑料锚栓检测同一规格、同一生产工艺、连续生产的一定数量的产品为一批。在1000只锚栓中随机选取10只为检验样。7、岩棉板检测没有，抽样分别按产品GB/T25975-2010中7.2条和GB/T19686-2005中6.3条进行。（出厂产品规格，或少600mm×600mm5块）