

# 电动三通调节阀|电动三通合流调节阀|电动三通分流调节阀-精欧控制阀门

产品名称	电动三通调节阀 电动三通合流调节阀 电动三通分流调节阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧集团股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 材质:WCB/304/316/ 压力:1.0-42MPa
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号A308
联系电话	13391195765

## 产品详情

[shjovalve.com](http://shjovalve.com)

# 电动三通调节阀|电动三通合流调节阀|电动三通分流调节阀-精欧控制阀门

20-25 分钟

ZRHF电动三通调节阀

电动三通调节阀 产品概述

本公司的电动三通调节阀是由PSL系列和3810系列直行程电动执行机构和三通调节阀体组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器，输入控制信号(4-20mA DC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度，达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。电动三通调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量

大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。电动三通调节阀具有调节精度高，动作稳定可靠等优点。电动三通合流调节阀主要用于将两种流体混合成第三种流体；电动三通分流调节阀主要用于将一股流体分成两股流体。电动三通调节阀产品可代替两台互为开关的单、双座调节阀，用于液体、气体、蒸汽等介质的调节与控制。

电动三通调节阀 技术参数公称通径(DN)20253240506580100125150200250300  
阀座直径(dn)

额定流量系数(KV)	分流阀	6.3	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535	800	1360	
	合流阀	-	-	-	-	-	-	85	135	210	340	535	800	1360	
允许压差(MPa)		3.5	3.2	2.2	2.2	1.4	1.38	0.94	0.61	0.51	0.36	0.2	0.19	0.13	
公称压力(MPa)		1.6、2.5、4.0、6.4、10.0													
额定行程(mm)		16			25			40			60			100	
阀盖形式		标准型(-17 ~ +250 )、高温型(+250 ~ +450 )、低温型(-40 ~ -196 )、波纹管密封型(-40 ~ +350 )													
压盖形式		螺栓压紧式													
密封填料		V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料													
阀芯形式		双导向型套筒式阀芯													
流量特性		线性、等百分比													
配置执行器类别		381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器)													
执行器参数		电源电压：220V/50Hz、输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC													
		防护等级：相当IP55、隔爆标志：Exd BT4(Exd BT6特殊定制)、手操功能：手柄													
		环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%													

电动三通调节阀性能指标项目指标值

基本误差%	±0.5
配381L	0L ± 2.5 ; 配PSL ± 1.0



		PN40	140	140	150	160	180	200	222	230	270	280
		PN64	150	160	170	180	200	220	240	260	300	320
H1			155	155	175	180	200	235	250	260	330	350
H2	3810L	373	373	495	495	495	700	700	700	725	725	725
	PSL	465	465	465	465	465	560	560	560	560	560	788
D	3810L	225	225	225	225	225	257	257	257	310	310	310
	PSL	177	177	177	177	177	182	182	182	182	182	218

#### 电动三通调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：电动三通调节阀,电动三通合流调节阀,电动三通分流调节阀