

水胶粉(适用于仿瓷、钢化、石膏粘接、防水丙纶粘)

产品名称	水胶粉(适用于仿瓷、钢化、石膏粘接、防水丙纶粘)
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	27000.00/吨
规格参数	
公司地址	重庆万州万二村(小天鹅至吴家湾方向约3公里处)
联系电话	023-58801802 13668436450

产品详情

用途	内墙用腻子、外墙用腻子 品牌 、耐水腻子、乳胶腻子、 水泥腻子、弹性腻子	双天
保质期	12(个月)	

r-f高粘度水胶粉

(适合：仿瓷、钢化、石膏粘接、防水丙纶粘接、建筑胶水)

产品简介：

r-f仿瓷水胶粉，是冷水速溶型胶粉，其显著特性是溶解快，粘接强度高，能有效对抗屋顶板缝或墙体收缩裂缝涂层起壳剥落。用该胶粉加水即溶便成胶水，只加重钙不脱粉，用作仿瓷涂料，抛光后正看似瓷，侧视如镜。还可用作乳胶漆打底找平。与灰钙、白水泥具有良好的相容性，添加可显著提高其耐水性和表面硬度，是做钢化涂料、耐水腻子、防水丙纶粘接的理想助剂。

理化性能：

外观自由流动，白色粉末，加水溶解无色透明。固含量 99。目数0.12mm以下,暴露空气中易溶，不影响产品性能发挥。pH值6~8。

特性：

- 1.溶解快：将胶粉直接加于冷水中，边加边搅拌，待完全溶解后，打包即可出售使用。
- 2.附着力高：用本胶粉做成的胶水，若用于建筑涂料，只加重钙不脱粉，打破了市场上某些胶水依靠灰钙成膜的现状。有效对抗墙体裂缝涂料起壳脱落。

3.成本低：因无需加热，即节约了电煤等能源成本，也节约了人员。加之运输方便，也节约了大量的运输费用。

4.流平性好：溶解成胶水后，流平性好，好施工，展开润滑如油。

5.相容性好：本胶粉做成的胶水，不含聚丙烯酰胺，可添加灰钙、白水泥，与各种填料相容性好。

6.抗流挂性优：本品遮盖力强，不流不挂。

7.保质期长：用本胶粉做成胶水，保质期长，可不再添加任何防腐剂能贮存一月甚至三个月以上。

8.绿色环保。

适用范围：

1.做仿瓷涂料、钢化涂料：溶解成胶水后，添加重钙做成仿瓷涂料，抛光后手感舒适，正看似瓷，侧视如镜。2.做钢化涂料：溶解成胶水后，按一定比例添加重钙和灰钙，可做成耐水高强度、高硬度的钢化涂料，可对抗裂缝及因墙体裂缝拉裂起壳有明显效果。灰钙粉添加比例达到30%具有极高的硬度和强度，在10~20%之间既有耐水性又有好的柔性。

3.做耐水腻子膏：溶解成胶水后，添加15~30%的灰钙或与灰钙与白水泥的混合物，余量添加重钙，可做成耐水腻子膏，可存放一定期限不变质。

4.做普通腻子膏：直接添加重钙可做成普通腻子膏。

5.代替聚乙烯醇胶水、打底找平用胶水、石膏粘结及石膏找平用胶水，粉刷石膏防水丙纶粘结，以及其它纺织品上浆等。

溶解方法：如用作仿瓷涂料，按每公斤胶粉加水31公斤的比例，将胶粉徐徐撒入水中边搅拌。少量因胶粉加得过快成团，请保持耐心，8小时左右会自动完全化开或完全溶解。打包前或使用前再搅拌一次即可。如填料中添加灰钙或白水泥，可加大添加水量以降低成本，此时根据情况可添加t—w润滑剂或膨润土辅助流平，但柔性会有所降低，或添加我公司生产s—s或a—32，流平性可得到更显著改善。

包装、贮存与运输：

25kg/袋。贮存于阴凉、干燥、通风处，注意防潮，避免潮湿、雨淋。密封贮存期12个月。

运输按非危险物运输，轻装轻放。