

# 半电动平板托盘液压堆高车

产品名称	半电动平板托盘液压堆高车
公司名称	泰州欧能物流机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CTS1525 载重能力:1500 ( kg ) 起升高度:2500 ( mm )
公司地址	江苏省泰州市九龙台商工业园世纪大道15号
联系电话	0523-86263386 13951162978

## 产品详情

型号	CTS1525	载重能力	1500 ( kg )
起升高度	2500 ( mm )	自重	600 ( kg )
最低高度	90 ( mm )	类型	电动堆高车

项目/item	单位 unit	规格/size					
		cts1016	cts1025/1029/103	cts1216	cts1225/1229/123	cts1516	cts1525
			3		3		
额定起重量/capacity q	kg	1000		1200		1500	
载荷中心/load centre c	mm	600					
到顶限重/max load at top	kg	1000	1000/800/600	1200	1200/900/700	1500	
门架起升高度系列/lifting height h	mm	1600	2500/2900/3300	1600	1600	1600	2500
下降后货叉距地高度/lower height h	mm	90					
转弯半径/turning radius r	mm	1315					
车身总长/overall length l	mm	1725					
车身总宽/overall width b	mm	830					
车身静止高度/min height h2	mm	1975	1850/2050/2250	1975	1850/2050/2250	1975	1850
门架起升后高度/max height h1	mm	1975	3120/3520/3920	1975	3120/3520/3920	1975	3120
标准货叉尺寸(长/宽/高)/standard fork(l/w/h)	mm	1150 × 160 × 70					
货叉外宽/fork overall size b1	mm	560					
货叉内宽/fork inside size b2	mm	240					

提升速度(满载/空载)/lifting speed(with/withoutload)	mm/s	80/130					
下降速度(满载/空载)/lowering speed(with/withoutload)	mm/s	110/90					
制动方式/type of driver		脚刹制动/manual					
承载轮/load wheel	mm	80 × 70(尼龙/nylon)					
平衡轮/balance wheel	mm	180 × 50(尼龙/nylon)					
提升电机/lifting motor	kw	1.6					
蓄电池(电压/容量)battery (voltage/capacity)	v/ah	12v120ah					
自重(含电池)/weight(with battery)	kg	400	470/490/520	420	490/510/540	500	600

\* 手动行走，电动升降

\* 高强度型钢门架，升降平稳

\* 精巧车身设计，操作灵活简便