

# 水晶漆,耐水腻子胶粉 双天系列

产品名称	水晶漆,耐水腻子胶粉 双天系列
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双天系列 外观:桶装 固体含量:0(%)
公司地址	重庆万州万二村(小天鹅至吴家湾方向约3公里处)
联系电话	023-58801802 13668436450

## 产品详情

品牌	双天系列	外观	桶装
固体含量	0(%)	表干时间	4(小时)
施工性	优	耐洗擦性	无数(次)
干燥时间	24(h)	耐水性	强
产地	重庆万州	储存期	12
功能	防水	涂层结构	薄涂层
稀释剂	水		

### 双天荷叶抗污王(水晶漆)

一、产品简介----本品精选高级无机纳米改性丙烯酸有机树脂为主要原料,汲取国内外先进技术研制而成的新一代荷叶高效抗污王。污水接触墙面如露水之于荷叶迅即被排斥,超强的自洁抗污功能,杰出的耐酸耐碱特性,实为现代家居装修建材之上品。二、产品特性----1.本品为乳白色透明液体。----2.防尘抗污,耐酸耐碱,憎水,耐老化,硬度好,耐擦洗,墨水一擦就掉,光亮如新。----3.附着力和渗透力强。本产品与基层具有良好亲和力,且能透过基层形成致密层,具有良好内聚力,使传统墙漆易褪色、易分层、易筋裂等缺陷得到重大改变。----4.本品特别适用于本厂干粉墙漆打底后罩面,干粉墙漆和荷叶抗污王的优越性将得到双重发挥。透明漆膜阻挡了阳光直射基面,又充分表现了基层干粉墙漆色泽和质感。三、产品适用范围用于乳胶漆、真石漆、干粉内外墙漆以及木质材料表面,也是厨房、卫生间和屋面理想的防水堵漏剂。四、使用方法与注意事项----1.可喷涂、刷涂或滚涂。涂刷时建议采取上下来回刷涂施工。----2.被施工物体表面应彻底干透,使用本品前去除表面浮灰、油渍及污物,将基层用砂子打磨平整或压光方可使用本品,涂刷前应搅拌均匀,再加入20-40%的自来水稀释均匀后用优质软毛刷涂刷或喷涂在被施工物体表面两次即可。----3.涂刷第一遍与第二遍的间隔时间为夏天2小时以上,冬天4小时以上,室外施工24小时内避免被雨水直接冲刷。----4.施工气温应高于5摄氏度,空气湿度小于70%。----5.使用时若不慎溅入眼中,应立即用大量清水冲洗。----6.贮存于阴凉干燥处和小孩不能接触的地方,严

防霜冻，存放温度4-40 · c。在遵守贮运规定条件下，储存期为12个月。五、包装规格----5l/桶。涂布量：每l可涂30-40平方米，具体视客户使用要求和情况而定。注：使用本产品前，用户应仔细阅读使用说明，如因不当施工造成的损失和责任，本厂概不负责