

多种高品质的A-A干粉墙漆胶粉，耐水腻子胶粉

产品名称	多种高品质的A-A干粉墙漆胶粉，耐水腻子胶粉
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:白色 耗漆量:1580 (m ² /kg) 耐碱性:25 ((96h))
公司地址	重庆万州万二村 (小天鹅至吴家湾方向约3公里处)
联系电话	023-58801802 13668436450

产品详情

漆膜颜色	白色	耗漆量	1580 (m ² /kg)
耐碱性	25 ((96h))	固体含量	95 (%)
耐水性	多种	表干时间	72 (h)
品牌	双天	液态类型	溶剂型
单件净重	25 (kg)	产地	重庆
外观	粉末		

a—a干粉墙漆胶粉 (耐水腻子胶粉)

a—a干粉墙漆胶粉，防水腻子胶粉的升级产品，用于生产饰面用的干粉墙漆和耐水腻子粉。本品是重庆双天化工与博士后科研工作站联合研制的新一代建筑涂料粘接剂,该胶粉可广泛用于建筑涂料室内和室外,用该胶粉生产的干粉墙漆或饰面型的耐水腻子粉,其生产工艺及所需设备与腻子粉完全一样，压光后,其性能远远高于现在市面上防水腻子粉,其强度和附着力是传统防水腻子粉的4—10倍。由于具备较好的综合性能，可代替乳胶漆使用，表面不用上乳胶漆，特别适合薄层刮涂,其突出表现在以下几大特性:

1. 自强功能高，改变了传统腻子粉强度依靠灰钙成膜的基理，“自强不息”是其最显著的特性，干粉墙

漆随着时间的延长和水份的渗透，强度不断加强，与传统腻子粉和仿瓷、钢化、乳胶漆随着时间推移，会出现脱落、掉粉现象而导致强度降低大大不同，其强度远远高于国内所有防水腻子粉的强度和硬度，是防水腻子粉的4~10倍。

2. 附着力强，无论压光与否，均不脱粉。

3. 流平性好，好施工，展开润滑如油。

4. 保水性强，与传统耐水腻子胶粉比较，其生产的干粉墙漆，保水性特别强，干燥时间长，便于施工时掌握进度。

5. 抗流挂性优，用该胶粉生产的干粉墙漆，施工时不流不挂，利用率高，浪费少。

6. 表面光洁度佳，正看如瓷，侧视如镜，表面光滑无颗粒。

7. 绿色环保，无毒无味，绝对不含笨，甲醛等有毒有害物质。

8. 溶解快。本产品易溶于水，纯度高，有效利有率高，溶于水后呈无色透明状。

注：由于本胶粉保水性较强，建议施工时待表面水影干后3--5分钟再进行压光。应避免压光过早使漆膜粘刀分布不均而导致墙面发花。

免费提供生产技术、提供胶粉样品！