

深圳工地用木方材质鉴定 防腐木含水率检测

产品名称	深圳工地用木方材质鉴定 防腐木含水率检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

深圳工地用木方材质鉴定 防腐木含水率检测

建筑工地用的是松木、椴木、杉木等材质的木方。

建筑工地 (construction site) , 粤语称建筑地盘、施工地盘, 简称地盘, 是一处正在发展建筑项目, 进行土木工程的地点, 其范围常有围板、铁丝网或者围墙所封闭, 限制人员及物料、机械和车辆的进出。

建筑工地是一处正在发展建筑项目, 进行土木工程的地点, 其范围常有围板、铁丝网或者围墙所封闭, 限制人员及物料、机械和车辆的进出。有物业管理管理员把守。出入可能要登记身份, 及要穿戴安全帽等。

在施工管理中设计变更和工程签证工作是很重要的一项内容, 因为它内容广泛, 构成原因复杂, 规律性较差, 发生的时间长, 难以确定其造价。一般由于设计变更和工程签证而调整的工程造价占整个单位工程竣工结算的比例, 多则接近20%, 少则也在6%左右, 尤其在技改、技措工程中所占比例更大, 大都在20%以上, 有时甚至达到了40%。

建筑工地安全消防措施有以下六点：

- 1、施工人员进入施工现场前，必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施工。
- 2、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。
- 3、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火，严禁酒后操作。
- 4、从事高空作业人员要定期体验。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的，不得从事高空作业。
- 5、在高空、钢筋、结构上作业时，一定要穿防滑鞋。
- 6、现场用电，一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，尤其杜绝违章作业，防止人身，线路，设备事故的发生。