

在国内广泛替代了美国的MG FSO系列的MG600和MG700逆止器

产品名称	在国内广泛替代了美国的MG FSO系列的MG600和MG700逆止器
公司名称	厦门南超机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:NFCY 型号:FSO600MG600
公司地址	厦门市集美区灌口镇坑坪路8号（注册地址）
联系电话	18850540515 18850540515

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	NFCY
型号	FSO600 MG600	产品别名	连铸机专用超越离合器
产品用途	传递输送钢包，防止逆转		

厦门南超公司生产的mz, mx, mi, mg, fso型为内含两套轴承支撑的楔块式超越离合器（逆止器）。适用于极限转速为600-1500r/min，常用公称转矩为：180-8000n.m。常用于包装机、起重运输机械、冶金机械、矿山机械、石油机械、化工机械、水泥机械、电站等，亦称逆止器,在国内市场中广泛替代了美国的mg系列的mg600和mg700逆止器。

尺寸及性能

型号 model	扭矩能力 max.torque(n.m)	最高超越速度 max.over running	最高分度速度 max.indexing(cycle/min)	轴口stock bore size		a	b	c	d	e(m6)	f	g
				内圈inner race	外圈 outer pace							
mz15	186	1800	900	150				15			5 × 2.3	62
mz17	215	1700	800	150				17			5 × 2.3	66
mz20	323	1600	700	150				20			6 × 2.8	67
mz30-22	735	1500	500	150				22			6 × 2.8	82

mz30-25					25	8 × 3.3	
mz30					30	10 × 3.3	
mz35	1080	1400	300	150	35	10 × 3.3	87
mz45-40	1620	1400	300	150	40	12 × 3.3	92
mz45					45	14 × 3.8	
mz60-50	2710		250	150	50	14 × 3.8	102
mz60-55					55	16 × 4.3	
mz60					60	18 × 4.4	
mz70-65	3040	1100	250	150	65	18 × 4.4	105
mz70					70	4.9	

安装和使用

mz系列凸轮离合器两端配有防尘轴承，内部已经注入特殊的润滑脂，使用时不需要润滑。与皮带轮、齿轮或链轮配合时，将离合器插入皮带轮、齿轮或链轮的孔（具有jis标准f6级公差）并将螺栓（高抗拉强度）旋入离合器端面的牙孔内来紧固。外部载荷要使用其他的装置来支撑，不能直接作用在凸轮离合器上。离合器与轴的联结仅能使用平键，请勿使用锥形键。当将离合器安装到轴上时，应将推力作用於离合器的内圈，请勿作用於外圈。此系列凸轮离合器的工作环境温度：-5 至40

联络电话:0592-6090055,传真0592-6772609.林剑荣15980988839