

# 电子地磅 新益德称重科技 150吨电子地磅

产品名称	电子地磅 新益德称重科技 150吨电子地磅
公司名称	郑州新益德机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新郑市薛店镇中德产业园12-3栋
联系电话	13503862058 13503862058

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州新益德机电设备有限公司

汽车衡称重出现误差时怎么办呢?厂家告诉你这种情况是可以进行校正的，那么校正如何操作呢?郑州新益德称重来带您了解一下。

操作方法：

- 1、如果出现重量不准，相差不大，那就寻找电子地磅仪表的校正程序，通过普通校正就可以达到重量准的结果，如果校正不过来，那么就把原因直接指向传感器。
- 2、如果出现货物放在秤上不显示重量，可以检查从地磅出来到仪表的那个数据线，90%是这个数据线出现断裂造成的，数据线当中有5根不同颜色的线，如果有看到断裂的地方直接去掉一截，然后把不同颜色的线接起来就可以了，接好后的线请用绝缘胶布包好还有检查仪表背后的数据线小盒里的线是否脱焊，地磅里面接线盒里的线是否脱掉如果不是线有问题，电子地磅，那就是传感器了。

【郑州新益德称重科技】新益德称重产品涵盖工业衡器、称重元器件、系统集成及软件开发、第三方溯源计量四大板块，电子地磅秤，特别是在防爆称重、智能称重仪表、高精度工业秤、智能物流称重一卡通管理系统、汽车衡、称重模块、自动充灌装及定量装车系统、源头治超定量装车系统等领域形成了具有新益德特色的竞争优势。

汽车衡在建造应注意防雷措施的实施，那么防雷措施的是什么呢?有哪些注意事项呢?郑州新益德称重来带您了解一下：

如果要缩短养护周期，允许施工时在技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 $<4$ 欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，电子地磅汽车衡，用于穿信号电缆线。保证信号的准确性。增加地磅的稳定性。这是防雷措施中的重中之重。建造时应注意，不可忽视。

【郑州新益德称重科技】新益德称重产品涵盖工业衡器、称重元器件、系统集成及软件开发、第三方溯源计量四大板块，特别是在防爆称重、智能称重仪表、高精度工业秤、智能物流称重一卡通管理系统、汽车衡、称重模块、自动充灌装及定量装车系统、源头治超定量装车系统等领域形成了具有新益德特色的竞争优势。

在汽车衡的使用中，是允许存在一定误差的，那么可允许的误差种类是哪些呢?下面郑州新益德称重厂家来带您了解一下：

1：显示读数值和基本误差之间误差也叫做“汽车衡干扰误差”(这种误差一般会受到温度、风力、震动、湿度的影响)。

2：在使用寿命范围内和新产品检定合格误差之间误差也叫做“汽车衡耐久性误差”(一般是汽车衡在使用的过程中受到机械磨损等造成)。

3：一般用的汽车衡有一百吨是二十千克跳一次，150吨电子地磅，三十吨是十千克跳一次，也有的是当地相关质监部门自行规定的一些误差范围。

【郑州新益德称重科技】新益德称重产品涵盖工业衡器、称重元器件、系统集成及软件开发、第三方溯源计量四大板块，特别是在防爆称重、智能称重仪表、高精度工业秤、智能物流称重一卡通管理系统、汽车衡、称重模块、自动充灌装及定量装车系统、源头治超定量装车系统等领域形成了具有新益德特色的竞争优势。

电子地磅-新益德称重科技-150吨电子地磅由郑州新益德机电设备有限公司提供。郑州新益德机电设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南郑州的衡器等行业积累了大批忠诚的客户。新益德称重科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！