

# TEC B-SV4 条形码打印机,珠海条码,珠海打印设备

产品名称	TEC B-SV4 条形码打印机,珠海条码,珠海打印设备
公司名称	珠海市凯思泰纸品有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:条码打印机 型号:B-SV4
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏东一路7号A型厂房二楼A
联系电话	0086 0756 8689788 13326678225

## 产品详情

是否提供加工定制	否	类型	条码打印机
型号	B-SV4	墨轮尺寸	108mm ( mm )
印字速度	127毫米/秒(5ips) ( mm/秒 )	重量	2.8 ( kg )
外形尺寸	213(宽) × 314(长) × 188(高) ( mm )	品牌	TEC
适用对象尺寸	108mm ( mm )	OEM	是
质保	1 ( 年 )		

### tec-b-sv4 桌面经济型标签打印机

tec b-sv4桌面打印机，功能处于同一级别机器领先地位，品质超群，专业可靠。具有竞争力的价格,物超所值。革新设计外观，更节省空间, 使您操作使用更为游刃有余。tec b-sv4配有标准接口，可以在交通运输，物流，零售，休闲娱乐(售票业)，医疗保健和办公场所发挥作用和优势。

b-sv4 条码机产品特性高速打印：5 " /sec(127mm)的打印速度，配置有32位risc 中央处理器，最大2 mb dram存储空间，提高了整个机器的处理量，b-sv4d最大打印高度可达609.6mm，b-sv4t可达998.0 mm，1mb闪存，可选配1-8mb的记忆扩展，对大量的数据储存非常有帮助。

使用便利：打印头，送纸机制以及传感器得到大幅改进，拥有全新的90 直开机械机构，这使得介质的安装和机器的清洁变得非常容易，此外可移动式标签传感器可支持更多的介质打印。

高可靠性：b-sv4有着牢固的双层塑胶外壳，以免内部机械装置受到灰尘侵蚀，也减少了外部的损伤。无须专门的工具，就可以更换打印头，clip-in滚轴，便于维修保养，b-sv4打印清晰，打印头寿命长(50公里寿命)，价格优势更加突出。

易于连接：多种标准配置的端口：rs232 (up to 56000bps)spp并行端口(centronics)高速数据传输的usb v1.1

高兼容性：支持点阵字体和true

type矢量字体，配备外置100-240v交流电源适配器。使用windows驱动或toshiba tec程序语言(tpcl2 lite)，可进行打印格式设计。

机身紧凑：机身小型 (b-sv4d:200mm × 232mm, b-sv4t:213 mm × 314mm,)，轻巧(b-sv4d:2kg, b-sv4t:2.8 kg, 不包括介质和交流电源适配器)，在任何场地均可以自由安装调试。

为客户带来利益： b-sv4打印机为使用者提供了许多便利的功能，诸如：高速打印和处理量，提高了效率，扩大生产力。快速简单的操作节省时间、简化训练。高度的可靠性缩减由于机器检修造成的停工时间，提高生产力。在机器的整个寿命周期内，最大限度地减少维修和保养机器的费用，最大限度地扩大roi。

基本规格：

型号

b-sv4d-gs10

b-sv4t-gs10

打印方式

直热式

热转印/直热式

打印头

平压式

分辨率

203dpi(8点/毫米)

打印宽度

(最宽)108毫米

打印长度

(最长)609.6毫米

打印速度

最快127毫米/秒(5ips)

最大介质外卷直径

127毫米

## 接口

串行接口, 并行接口, usb, lan\*

## 条码

code39,code39c, code39, code128 ucc,code128 interleaved 2 of 5, code11, codebar,ean - 8, ean - 13, ean - 128, upc-a, upc-e, ean & upc2(5),msi, itf, plessey, postnet, rss

## 二维代码

data matrix, pdf 417, maxi code, qr code, micro pdf 417

## 字体

bitmap字体(6种) , outline字体(1种)可选项

## 任务处理模式

批处理模式, 剥离模式\*, 切刀模式\*

## 可选件

键盘, 切刀模块, 扩展闪存模块, 剥离感应器模块,无衬纸打印套件, 储lan适配器

## 电压

交流电100 ~ 240v, 50/60hz

## 尺寸 (毫米)

200(宽) × 232(长) × 169(高)

213(宽) × 314(长) × 188(高)

## 重量

2.0公斤(不包括标签介质和交流电源适配器)

2.8公斤(不包括标签介质和交流电源适配器) \*可选项

## 型号

b-sv4d-gs10

b-sv4t-gs10

## 打印方式

直热式

热转印/直热式

打印头

平压式

分辨率

203dpi(8点/毫米)

打印宽度

(最宽)108毫米

打印长度

(最长)609.6毫米

打印速度

最快127毫米/秒(5ips)

最大介质外卷直径

127毫米

接口

串行接口, 并行接口, usb, lan\*

条码

code39, code39c, code39, code128 ucc, code128 interleaved 2 of 5, code11, codebar, ean - 8, ean - 13, ean - 128, upc-a, upc-e, ean & upc2(5), msi, itf, plessey, postnet, rss

二维代码

data matrix, pdf 417, maxi code, qr code, micro pdf 417

字体

bitmap字体(6种), outline字体(1种)可选项

任务处理模式

批处理模式, 剥离模式\*, 切刀模式\*

可选项

键盘, 切刀模块, 扩展闪存模块, 剥离感应器模块, 无衬纸打印套件, 储lan适配器

## 电压

交流电100 ~ 240v, 50/60hz

## 尺寸 (毫米)

200(宽) × 232(长) × 169(高) 213(宽) × 314(长) × 188(高)

## 重量

2.0公斤(不包括标签介质和交流电源适配器)

2.8公斤(不包括标签介质和交流电源适配器)

\*可选件