

## JB23-25T冲床(可倾式)

产品名称	JB23-25T冲床(可倾式)
公司名称	淄博顺泰机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:顺泰 动力类型:电动
公司地址	中国 山东 淄博市淄川区 二里社区5组16号
联系电话	86 0533 5181566 13792161888

## 产品详情

类型	普通冲床	品牌	顺泰
动力类型	电动	型号	JB23-25
主电机功率	2.2 ( kw )	公称压力	250 ( kn )
喉口深度	260 ( mm )	滑块行程	70 ( mm )
控制形式	人工	模柄孔尺寸	35*60 ( mm*mm )
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	50
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

本压力机是采用曲柄滑块机构作为工作机构的开式压力机。本压力机的特点是：曲柄滑块机构是刚性的，因而滑块的运动是强制性的，滑块每分钟行程次数及运动曲线都是固定不变的。它具有开式机身，工作在三个方向是敞开的，装、卸模具和操作都比较方便。其机身通过调整可以倾斜一定角度，以便于冲压件或边角料从模具上滑下，这为实现冲压机械化和自动化提供了良好的条件。由于本压力机使用上方便，因而被广泛应用。它是板料冲压生产重点主要设备，可用于冲孔、落料、切边、弯曲、浅拉伸和成型等工序。但不使用于压印工作。

序号	项目	开式可倾	单位
1	公称压力	250	kn
2	压力行程	5	mm
3	滑块行程	60	mm

4	滑块行程次数		100		次/分
5	最大封闭高度		300		mm
6	滑块调节量		50		mm
7	滑块中心至机身距离		170		mm
8	工作台尺寸	前后	350		mm
		左右	500		mm
9	工作台落料尺寸	前后	100		mm
		左右	145		mm
		直径	150		mm
10	滑块底平面尺寸	前后	145		mm
		左右	220		mm
11	模柄孔尺寸	深度	50		mm
		直径	30		mm
12	机身两立柱间距		220		mm
13	工作台至道轨距离		300		mm
14	垫板厚度		50		mm
15	机身可倾角度		20		度
16	电动机	功率	2.2		千瓦
		转速	950		转/分
		型号	y112m-6		
17	外形尺寸	长	1150		mm
		宽	750		mm
		高	1800		mm
18	总机重量		1300		kg

本压力机是采用曲柄滑块机构作为工作机构的开式压力机。本压力机的特点是：曲柄滑块机构是刚性的，因而滑块的运动是强制性的，滑块每分钟行程次数及运动曲线都是固定不变的。它具有开式机身，工作在三个方向是敞开的，装、卸模具和操作都比较方便。其机身通过调整可以倾斜一定角度，以便于冲压件或边角料从模具上滑下，这为实现冲压机械化和自动化提供了良好的条件。由于本压力机使用上方便，因而被广泛应用。它是板料冲压生产重点主要设备，可用于冲孔、落料、切边、弯曲、浅拉伸和成型等工序。但不使用于压印工作。

		开式可倾		
序号	项目	jb23-25		单位
1	公称压力	250		kn
2	压力行程	5		mm
3	滑块行程	60		mm
4	滑块行程次数	100		次/分
5	最大封闭高度	300		mm
6	滑块调节量	50		mm
7	滑块中心至机身距离	170		mm
8	工作台尺寸	前后	350	mm
		左右	500	mm
9	工作台落料尺寸	前后	100	mm
		左右	145	mm
		直径	150	mm
10	滑块底平面尺寸	前后	145	mm
		左右	220	mm
11	模柄孔尺寸	深度	50	mm
		直径	30	mm
12	机身两立柱间距	220		mm
13	工作台至道轨距离	300		mm
14	垫板厚度	50		mm

15	机身可倾角度		20	度
16	电动机	功率	2.2	千瓦
		转速	950	转/分
		型号	y112m-6	
17	外形尺寸	长	1150	mm
		宽	750	mm
		高	1800	mm
18	总机重量		1300	kg

本压力机是采用曲柄滑块机构作为工作机构的开式压力机。本压力机的特点是：曲柄滑块机构是刚性的，因而滑块的运动是强制性的，滑块每分钟行程次数及运动曲线都是固定不变的。它具有开式机身，工作在三个方向是敞开的，装、卸模具和操作都比较方便。其机身通过调整可以倾斜一定角度，以便于冲压件或边角料从模具上滑下，这为实现冲压机械化和自动化提供了良好的条件。由于本压力机使用上方便，因而被广泛应用。它是板料冲压生产重点主要设备，可用于冲孔、落料、切边、弯曲、浅拉伸和成型等工序。但不使用于压印工作。

序号	项目	开式可倾		单位
		jb23-25		
1	公称压力	250		kn
2	压力行程	5		mm
3	滑块行程	60		mm
4	滑块行程次数	100		次/分
5	最大封闭高度	300		mm
6	滑块调节量	50		mm
7	滑块中心至机身距离	170		mm
8	工作台尺寸	前后	350	mm
		左右	500	mm
9	工作台落料尺寸	前后	100	mm
		左右	145	mm

		直径	150	mm
10	滑块底平面尺寸	前后	145	mm
		左右	220	mm
11	模柄孔尺寸	深度	50	mm
		直径	30	mm
12	机身两立柱间距		220	mm
13	工作台至道轨距离		300	mm
14	垫板厚度		50	mm
15	机身可倾角度		20	度
16	电动机	功率	2.2	千瓦
		转速	950	转/分
		型号	y112m-6	
17	外形尺寸	长	1150	mm
		宽	750	mm
		高	1800	mm
18	总机重量		1300	kg