

国标J23-16T曲轴冲床

产品名称	国标J23-16T曲轴冲床
公司名称	淄博顺泰机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:顺泰 动力类型:机械传动
公司地址	中国 山东 淄博市淄川区 二里社区5组16号
联系电话	86 0533 5181566 13792161888

产品详情

类型	普通冲床	品牌	顺泰
动力类型	机械传动	型号	J23-16T
主电机功率	1.5 (kw)	公称压力	160 (kn)
喉口深度	250 (mm)	滑块行程	60 (mm)
控制形式	人工	布局形式	其他
适用范围	通用	适用行业	通用
行程次数	120	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

本压力机可适用于冲孔、落料、弯曲和浅拉伸等冷冲压工作，压力机的机身可以倾斜，以便冲压成品或废料从冲模上滑下，如装置自动送料机构则可进行半自动的冲压工作。

山东淄博顺泰机床制造有限公司是经国家工商局注册和认证的法人企业，是省、市级重合同守信用企业和产品质量信得过企业，是专业从事冲床、油压机、全自动压砖机的研究、设计、制造与销售服务为一体的生产厂家。公司座落于世界著名的短篇小说《聊斋志异》作者蒲松龄先生的故乡—山东淄川，厂区紧邻著名的淄川服装城，205国道和309国道在此交叉，济青高速和滨博高速绕厂而过，环境优美，交通便利。公司秉承质量至尊用户至上的原则，全面推行生产、经营、管理标准化、专业化、集中化，坚持以科技为本，诚实守信合作共赢的方针，以一流的技术一流的品牌一流的服务竭诚与您合作。

序号	项目	开式可倾	单位
1	公称压力	160	kn
2	压力行程	5	mm

3	滑块行程		60	mm
4	滑块行程次数		100	次/分
5	最大封闭高度		300	mm
6	滑块调节量		50	mm
7	滑块中心至机身距离		170	mm
8	工作台尺寸	前后	350	mm
		左右	500	mm
9	工作台落料尺寸	前后	100	mm
		左右	145	mm
		直径	150	mm
10	滑块底平面尺寸	前后	145	mm
		左右	220	mm
11	模柄孔尺寸	深度	50	mm
		直径	30	mm
12	机身两立柱间距		220	mm
13	工作台至道轨距离		300	mm
14	垫板厚度		50	mm
15	机身可倾角度		20	度
16	电动机	功率	2.2	千瓦
		转速	950	转/分
		型号	y112m-6	
17	外形尺寸	长	1150	mm
		宽	750	mm
		高	1800	mm
18	总机重量		1300	kg

本压力机可适用于冲孔、落料、弯曲和浅拉伸等冷冲压工作，压力机的机身可以倾斜，以便冲压成品或废料从冲模上滑下，如装置自动送料机构则可进行半自动的冲压工作。

山东淄博顺泰机床制造有限公司是经国家工商局注册和认证的法人企业，是省、市级重合同守信用企业和产品质量信得过企业，是专业从事冲床、油压机、全自动压砖机的研究、设计、制造与销售服务为一体的生产厂家。公司座落于世界著名的短篇小说《聊斋志异》作者蒲松龄先生的故乡—山东淄川，厂区紧邻著名的淄川服装城，205国道和309国道在此交叉，济青高速和滨博高速绕厂而过，环境优美，交通便利。公司秉承质量至尊用户至上的原则，全面推行生产、经营、管理标准化、专业化、集中化，坚持以科技为本，诚实守信合作共赢的方针，以一流的技术一流的品牌一流的服务竭诚与您合作。

		开式可倾		
序号	项目	jb23-16		单位
1	公称压力	160		kn
2	压力行程	5		mm
3	滑块行程	60		mm
4	滑块行程次数	100		次/分
5	最大封闭高度	300		mm
6	滑块调节量	50		mm
7	滑块中心至机身距离	170		mm
8	工作台尺寸	前后	350	mm
		左右	500	mm
9	工作台落料尺寸	前后	100	mm
		左右	145	mm
		直径	150	mm
10	滑块底平面尺寸	前后	145	mm
		左右	220	mm
11	模柄孔尺寸	深度	50	mm
		直径	30	mm
12	机身两立柱间距	220		mm

13	工作台至道轨距离		300	mm
14	垫板厚度		50	mm
15	机身可倾角度		20	度
16	电动机	功率	2.2	千瓦
		转速	950	转/分
		型号	y112m-6	
17	外形尺寸	长	1150	mm
		宽	750	mm
		高	1800	mm
18	总机重量		1300	kg

本压力机可适用于冲孔、落料、弯曲和浅拉伸等冷冲压工作，压力机的机身可以倾斜，以便冲压成品或废料从冲模上滑下，如装置自动送料机构则可进行半自动的冲压工作。

山东淄博顺泰机床制造有限公司是经国家工商局注册和认证的法人企业，是省、市级重合同守信用企业和产品质量信得过企业，是专业从事冲床、油压机、全自动压砖机的研究、设计、制造与销售服务为一体的生产厂家。公司座落于世界著名的短篇小说《聊斋志异》作者蒲松龄先生的故乡—山东淄川，厂区紧邻著名的淄川服装城，205国道和309国道在此交叉，济青高速和滨博高速绕厂而过，环境优美，交通便利。公司秉承质量至尊用户至上的原则，全面推行生产、经营、管理标准化、专业化、集中化，坚持以科技为本，诚实守信合作共赢的方针，以一流的技术一流的品牌一流的服务竭诚与您合作。

序号	项目	开式可倾 jb23-16	单位
1	公称压力	160	kn
2	压力行程	5	mm
3	滑块行程	60	mm
4	滑块行程次数	100	次/分
5	最大封闭高度	300	mm
6	滑块调节量	50	mm
7	滑块中心至机身距离	170	mm

8	工作台尺寸	前后	350	mm
		左右	500	mm
9	工作台落料尺寸	前后	100	mm
		左右	145	mm
		直径	150	mm
10	滑块底平面尺寸	前后	145	mm
		左右	220	mm
11	模柄孔尺寸	深度	50	mm
		直径	30	mm
12	机身两立柱间距		220	mm
13	工作台至道轨距离		300	mm
14	垫板厚度		50	mm
15	机身可倾角度		20	度
16	电动机	功率	2.2	千瓦
		转速	950	转/分
		型号	y112m-6	
17	外形尺寸	长	1150	mm
		宽	750	mm
		高	1800	mm
18	总机重量		1300	kg