

M42 M42 日嘉制钢

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | M42 M42 日嘉制钢 |
| 公司名称 | 重庆日嘉钢材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 规格:1-200 材质:M42 产地/厂家:日嘉制钢 |
| 公司地址 | 北碚区歇马镇文家湾开发区嘉华机械厂 |
| 联系电话 | 023-68262593/68262763 13996254981 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------|----|-------|
| 规格 | 1-200 | 材质 | M42 |
| 产地/厂家 | 日嘉制钢 | 直径 | 290以下 |

w2mo9cr4vco8简称m42 退火温度：860-880 去应力退火：720-760 淬火温度：1160-1190
淬火冷却介质：盐浴600 以下，也可用油冷或空冷正常回火温度：540-560 淬回火洛氏硬度：66-68 特性：
钨钼系高碳含钴超硬型高速钢，具有高的常温硬度的高温硬度、高红硬性、易磨削等特点，加工超高强度钢等难加工材料时表现了良好的切削性能，但韧性稍差。用途：用于制各种复杂的高精度的刀具，如精密拉刀、成形铣刀、专用车刀及各种高硬度刀具，可用于对难加工，超高强度材料的切削加工。