

# 凯迈莱建材服务保障 泡沫夹心轻质复合墙板生产厂家

产品名称	凯迈莱建材服务保障 泡沫夹心轻质复合墙板生产厂家
公司名称	凯迈莱（山东）新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场C座 506-2号
联系电话	18353133555 18353133555

## 产品详情

轻质隔墙板这种装饰材料，知道它是如何安装的？小编来回答一下吧；

### 一、工程材料准备：

- 1、根据工程图纸的大小，预制轻质隔墙板。各种类型的墙板被运到现场。堆放场地需要平整。堆放时，根据不同的规格放置墙板，垂直角度应尽可能垂直。
- 2、施工工具：钢卷尺，粉线袋，小锤，切割机，钉，菜刀，灰桶，线锤，铝合金尺（2米长）镗杆，板锯和灰板，木楔子等等。
- 3、作业准备：完成建筑的基本结构后。在需要安装横梁和电路板的底部，安装线的位置使用墨水线将隔墙板的边缘弹出。清洁安装地板并切除突出部分。复合灰与水泥和橡胶粉混合。
- 4、安装板条时，板条的侧面应提升到梁和板的底部与安装线一起安装的位置。粘合剂表面应用制得的水泥砂浆涂覆，并且两边应有一个斜角；安装顺序；墙壁边缘应先安装，然后依次类推。当墙板被推向一侧时，用一个宽口的手撬将其抬起，并且顶部边缘被粉碎以使其紧紧挤压间隙以挤出胶水。推动时，应该注意的是墙板无论是否偏离已安装的边线，要用垂直线和铝合金标尺及时纠正，平整板并找到直线。在安装块板条后，建议检查门框之间的粘合间隙不超过15mm。通过测试后，用木楔固定板条的底部和顶部。用刮水泥砂浆。根据安装的块主板，按照块主板的方法安装整块墙板。
- 5、高度超过3.3m的主要装置：
  - （1）轻质隔墙板的为3.2m，90mm墙板的抗弯强度可超过2000N。根据90mm墙板的抗断裂性和抗冲击性，强度不超过4m。在间隙内，按照一般方法安装可确保安全。（2）板面接缝：用切割机切割尺寸大于3.2m的小板，交错并垂直竖立。安装方法仍按上述施工方法和联合处理进行。

## 影响轻质隔墙板价格的因素有哪些？

作为一种新型材料，轻质隔墙板现在已经占领了墙板市场的重要地位，在安装墙板的时候，泰安泡沫夹心轻质复合墙板，大家都会选择轻质隔墙板。在购买轻质隔墙板的时候，大家关心的就是轻质隔墙板价格了。今天密元建材就给大家说说轻质隔墙板价格主要受哪些因素的影响。

### 一、工程量

我们在购买墙板的时候，并不是只买一块，自己的墙壁有多大面积，泡沫夹心轻质复合墙板多少钱，我们就要买多大面积的墙板与之对应，因此在室内装修的时候，我们所使用的轻质墙板的价格并不是由一块墙板确定的，而是由整个工程所需要的墙板的数量确定的。

### 二、工程的难易程度

墙板的价格跟工程的难易程度也有关系吗？估计很多朋友不理解，是的，有关系，如果工程的难度小，泡沫夹心轻质复合墙板生产厂家，我们在墙板上花费的平均费用就少，如果工程的难度系数大，那么我们在墙板上所花费的平均费用就多。所以要想知道我们安装墙板的价格是多少，除了参考需要装修的墙壁的面积外，还有参考该工程的难易程度。

### 三、距离的远近

羊毛出在羊身上，相信大家都知道这一道理。厂家运送轻质隔墙板所需的费用都加在了墙壁的单价上。运送距离近，轻质隔墙板价格就低，运送距离远，泡沫夹心轻质复合墙板价格，轻质隔墙板价格相对来说就比较高，因此轻质墙板运送距离的远近也是影响轻质隔墙板价格的主要因素。

轻质隔墙板主要应用于建筑墙体保温（如：钢筋混凝土墙、陶粒空心砌块填充墙、混凝土空心砌块墙、粘土多孔砖墙等）建筑屋面保温系统、钢板屋面保温、地面保温、冷库保温、路面地基、能广泛于许多领域中、如冷藏车、广场地面、飞机场等。

轻质隔墙板可广泛应用于办公、商务、居民楼房的分户分室、走廊、厨房的内部隔墙，生产工艺、安装操作简便，易掌握；该产品具有造价低、使用寿命长、强度高、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。

凯迈莱建材服务保障-泡沫夹心轻质复合墙板生产厂家由凯迈莱（山东）新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。凯迈莱（山东）新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！