

# 自动称重包装机-粉末包装机 5公斤粉料包装机 干粉电脑计量包装机

产品名称	自动称重包装机-粉末包装机 5公斤粉料包装机 干粉电脑计量包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:粉剂颗粒灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口袋包装机采用叶轮加气动给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，配合精高度控制阀完成自动包装过程，并增加多项防堵、除尘技术，适用于各种流动性不佳的粉体物料。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。技术特点：1. 变频器无级调速控制给料，包装速高度快，精高度。2. 增加多项防堵、填充技术，工作可靠。3. 精高度称重传感器，外部净重式计量，称重精高度。4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便6. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。7. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。9. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓

# 称重数据远程监控管理

## 产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m <sup>3</sup> /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m <sup>3</sup>
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、自动侦测启动灌装、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业 设备灌

：10kg双头自动液体灌装机源自德国技术，五层密封件加固设计,确保灌装完毕无滴漏现象； 操作方便：可调式包装桶定位槽，定位快速、准确；系统自动侦测桶定位，自动启动灌装；灌高度可调150mm，适用不同规格桶； 功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式； 准确快速：配置大小球阀组及双段灌，大、中、小、微量四段设计，杜绝来料流速变化对灌装精高度的影响，使灌装准确高度及速高度快； 进口配置：西门用寿命长，运行稳定，智能化程高度；上海广志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。主要产品有：全自动机主要由灌装置、PLC系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。 产品型号：GAF-30L2-AS自动灌装生产线 应用范围：适用于化工、食品、等定量之灌装。 系统特点： 系统采用可编程PLC控制器、全中文引导操作，性能可靠； 自动输送、自动定位、自动灌装、自动上盖拧盖； 灌整体工艺制作，杜绝滴漏、防飞溅；快拆接头，拆洗方便； 系统目标值自由设定，灌高度可调，适合各种规格包装桶快