

# 珠海PE材料试片成型平板硫化机 格瑞斯特

产品名称	珠海PE材料试片成型平板硫化机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

## 产品详情

1、在应用以前，PE材料试片成型平板硫化机，应查验发热板的接地电阻，若过低，先要插电烘干处理，直到绝缘层值做到50MPa下列，即可应用；2、皮带硫化机的存储自然环境应保证干燥和自然通风优良，以防止电源电路因湿冷而受潮。下雨天不要在户外应用汽车轮胎橡胶硫化机，以防水进到电气控制柜和加热板；3、在应用搬行全过程中应轻拿小心轻放，文明行为实际操作；4、若在野外工作应该有靠谱的防水防雨、防水方式，以防被降水侵蚀受潮；5、假如皮带硫化机不用长期应用，加热板应每一个半月加温一次(温度设置为100 )，温度应维持半小时上下。每回运用后，水压板中的水应排出来整洁，尤其是在冬天。假如水不可以排整洁，通常会造成水压板塑胶太早衰老，减少水压板的使用时间。排水管道的恰当方式是在硫化橡胶和隔热保温进行以后，皮带硫化机拆装以前。假如设备拆装后排水管道，水压板中的水很有可能并不会排出来。

1、全部模具放进平板时务必垂直居中，送取模具要带上胶手套，避免。2、试片粘模时，打开模具警惕砸手，避免落地式。3、按模具规格和要求的企业的企业工作压力调节气压表，严禁过压硫化。4、严禁在平板中库存积压高低不平的家具板材。5、用硫化板割除试件时务必垫好维护橡胶板。5、用硫化板割除试件时务必垫好维护橡胶板。

实际上不一样、功率的硫化机机器设备在耗电量上面有较大的区别，即使是同一、功率同样，不一样型号规格配备的硫化机耗电量都不同。硫化机存有耗电量大问题，关键好多个缘故是硫化机的加热板在传送发热量时转速较慢，用时耗电量;硫化机加热板容积大、热导率大，排热多，沒有灵活运用余热回收;加热板的隔热保温作用差，发热量很多释放这些。不错的缓解方式是对硫化机开展节能项目！硫化机选用新式电加热器技术性，升温快速，现销售市场的硫化机升温时间约为1-1.5钟头(电磁感应加热时间约为30min)，而硫化机智能化升温时间只需10-20min，并且环境温度匀称性层面远远地高过旧式硫化机发

热器，而且在不断应用中，节电实际效果做到50%以上，这就代表着每台硫化机每日能节电一半以上的水电费，公司产品成本立即减少一半。硫化机是各种各样塑胶制品、橡塑制品成形生产加工的必需机器设备，在公司生产制造中充当着十分关键的功效，与此同时也是特别费电的机械设备，由于不一样公司制造的硫化机机器设备的功率不一样，因此耗电量计算方式也同样。

珠海PE材料试片成型平板硫化机-格瑞斯特由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。珠海PE材料试片成型平板硫化机-格瑞斯特是青岛格瑞斯特机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。