

青岛格瑞斯特硫化机 江苏上加热下冷却四柱硫化机

产品名称	青岛格瑞斯特硫化机 江苏上加热下冷却四柱硫化机
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

1、体型小、净重降低一半，能耗低、加热迅速，加温后一整块表面具备非常柔韧度，比基本机更紧靠胶布，在1.5Mpa工作压力下，其平行面密切不大于0.1mm，一般基本机不具有此特性。2、上、下发热板各点供暖匀称，在进到隔热保温环节0.1min后，工作台面各点温度差仅 ± 3 ，超出了。3、从常温上升到硫化温度的时间不大于25min，输出功率比类似型号低一半，环保节能效果非常的好。4、硫化铆接或修复一次成形，铆接部位整平、光亮，与原带一样，色牢度做到原带的98%以上。5、加温层、隔热板三位一体，构造简单、有利于随时拆装组装。

- 1、假如工作环境湿润、多水，在拆开转移硫化机时，应在地面用物品垫高，不要让平板硫化机同水直接接触。
- 2、每次运用完毕后，应当将水压板内的水放洁净，尤其是冬天，假如水不能放洁净，通常致使水压板胶皮过早老化，水压板运用寿命下降。
- 3、平板硫化机寄存环境应坚持枯燥、通风杰出，避免因湿润致使电器线路湿润。
- 4、如果在使用过程中，上加热下冷却四柱硫化机，因操作不当导致加热板进水，应首先厂家进行维修。如果需要进行应急抢修，可将加热板上盖板打开，先将水倒出，然后将电控箱设置为手动操作，加温到100，保持恒温半个小时，将线路烘干，在在手动状态下进行皮带胶接。

事实上，加热板是由普通碳钢板制成的。加热管内部被掏空。加热板是将电能转化为热能并加热物体的一种形式。与一般燃料加热相比，电加热可获得高温（温度可达3000 以上），易于实现温度自动控制和远程控制。车载电加热杯可根据需要保持加热物体的温度分布。与一般燃料加热相比，电加热可获得高温（温度可达3000 以上），易于实现温度自动控制和远程控制。车载电加热杯可根据需要

保持加热物体的温度分布。

青岛格瑞斯特硫化机-江苏上加热下冷却四柱硫化机由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛格瑞斯特机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为橡胶工业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!