

# 钢结构楼层板公司 认准应臣环保 杭州钢结构楼层板

产品名称	钢结构楼层板公司 认准应臣环保 杭州钢结构楼层板
公司名称	应臣（杭州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州拱墅区康恒路16号
联系电话	18868725057 18868725057

## 产品详情

### 楼板层的基本组成

#### （1）楼板层的基本组成

为了满足各种使用功能的要求，楼板层一般由面层、结构层和顶棚组成。有特殊要求的楼板，还需设置附加层。

#### （2）面层。

楼板层的面层位于楼板层的上层，起着保护楼板层、分布荷载、室内装饰等作用。根据室内使用要求的不同，钢结构楼层板施工，有多种做法。

#### （3）结构层。

楼板层的结构层又称为楼板，位于面层之下，由梁、板或拱组成，承受着整个楼板层的荷载。同时还有水平支撑墙身、增强建筑物整体刚度的作用。

该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体，组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件，并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段，钢筋桁架与混凝土共同工作，承受使用荷载。

1、桁架楼板受力模式及组合模式合理，具有现浇混凝土整体刚性，能轻松地完成双向板施工及使用，而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。

- 2、在施工中梁间距3米以上，普通的压型板基本上就要加设临时支撑；钢筋桁架模板无支撑间距可达5米。
- 3、在桁架模板上临时开洞，基本无需加固，杭州钢结构楼层板，而且机电线、管铺设方便
- 4、钢板不参与受力、无需耐火及防腐涂料，亦无需担心过火后修复问题，钢结构楼层板厂家，既安全又经济，板底平整、净高有保证，楼板双向刚度一致、抗震性能好，解决闭口板双向配筋问题，钢筋间距及混凝土保护层厚度有保证
- 5、双向板设计及施工简便，适用于大跨度厂房，镀层合理、栓钉焊接质量可靠、端部无需穿透焊，楼板抗剪性能好。
- 6、采用化、磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺、密封避光保存。

楼层板主要特点编辑楼承板1：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，钢结构楼层板公司，分层浇筑混凝土板的流水施工。

2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。

3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。

4：在悬臂条件下，楼承板仅作为永性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋

钢结构楼层板公司-认准应臣环保-杭州钢结构楼层板由应臣（杭州）环保科技有限公司提供。应臣（杭州）环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。应臣环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！