

常开防火门闭门器低功耗小槽型

产品名称	常开防火门闭门器低功耗小槽型
公司名称	深圳市丰凡科技有限公司
价格	101.00/套
规格参数	品牌:丰凡牌 型号:F-SDZ 电压:24V
公司地址	深圳市宝安区松岗镇碧头第一工业园78号A栋2楼
联系电话	0755-27395119 15816890103

产品详情

在安防和消防系统中，多会应用到联动闭门器，尤其常见于消防通道中防火门。使用联动闭门器后，防火门的开启与关闭会更方便，对于防火的实用性非常关键。另外，联动闭门器还有很好的通行便捷功能，因此，在现代门禁系统中被广泛采用。

不过，联动闭门器又比较脆弱的，经常会出现零件受损等情况，因此在日常使用时需要注意以下几个方面：

1、使用时不要超出其功能范围

使用联动闭门器时，重要的是要保证在其正常的功能范围内使用，如果超出功能范围，往往会导致闭门器的损坏。正确使用联动闭门器，才能让闭门器的性能真正发挥，也能延长使用寿命。

2、经常检查联动闭门器的缓冲功能

联动闭门器会有很强的缓冲功能，目的是为了保证防火门的关闭和打开不会太快速，具有更高的可控性，保证防火门的使用安全。因此，平时要经常对缓冲功能进行检查，排除故障，能够让使用性能一直维持到正常状态。

3、不能大力的撞击伤害

在日常使用中不要故意的大力撞击闭门器，因为闭门器悬挂在防火门的最上方，和门框与门之间通过一定的方式进行连接，如果有外力进行伤害和直接撞击，很容易造成闭门器的损坏和断裂。

4、定期清洁保养

联动闭门器的使用位置非常特殊，所以清洁人员一定要定期地进行清洁保养，避免灰尘以及杂物长时间的附着在闭门器表面，影响其发挥性能，同时可以定期的滴润滑油，能够让防火门的开关都能非常的顺畅，减少噪音的产生，也能避免闭门器内部的零件磨损和消耗。