

密集型低压母线槽公司 腾云电力设备 普洱密集型低压母线槽

产品名称	密集型低压母线槽公司 腾云电力设备 普洱密集型低压母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

密集型母线槽的敷设须现场实测，安装线槽的长度要求较高，密集型母线槽的插接式开关箱高度也应根据设计确定。消防配电线路采用暗敷设时，应敷设在非燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时，采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护，因为金属管和金属槽本身并不具备防火性能。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时，在竖井内可不穿金属管、金属线槽保护，但线路穿过竖井地板时，须穿过板管、槽保护，密集型低压母线槽多少钱，上、下端管、槽口空隙同样应作密封隔离。

母线槽：密集型母线槽的温升及受热后产生的膨胀变形对其工作性能和可靠性影响较大，因为当母线槽自身温度上升到限制值时，就会加速绝缘老化，甚至破坏绝缘，还有可能产生热膨胀变形，直接影响密集型母线槽的使用寿命和相关设备的可靠。GB

7251母线槽(母线干线系统)》规定，密集型母线槽母排本体及母线槽连接处的温升不超过60。

进水了应该如何处理：密集型母线槽进水要看母线槽的防护等级了，如果防护等级高的话，有些少量的水对它是没多大的伤害的，如果防护等级低就得把水清理掉后再使用，不然的话会出现短路了。防护等级就是IP，如：IP65 数字越大，代表它的防尘防水能力越高。如果防护等级低，普洱密集型低压母线槽，就直接找厂家，母线槽每节母线测试相间以及相与外壳的电阻，任意一节不在规定范围之内，都须全部更换，因为那个不好烘干，密集型低压母线槽公司，更换价格的话估计是原来母线槽价格的30%-40%左右。

母线槽的较高运行温度与电线不同，是指护套的温度，护套主要是起保护绝缘作用，因此电缆绝缘护套材料的较高运行温度比电线的绝缘材料高。母线槽的温升与施加在母线槽上的电压无关，只与通过的电流有关。在相同的截面下，通过的电流越大，母线槽的温升越高。环境温度校正系数显然温度越高，母线槽的允许载流量越小。各种手册提供的载流量是假定空气温度为30 的；

密集型低压母线槽公司-腾云电力设备-普洱密集型低压母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司为客户提供“密集型母线槽,空气型母线槽,共箱母线槽,铝合金密集型母线”等业务，公司拥有“腾云电力”等品牌，专注于配电装置等行业。，在昆明市官渡区东聚五金机电东8栋10-3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：庞学丰。