

## pvc吸塑包装盒 吸塑包装盒 苏州鑫文包装材料

产品名称	pvc吸塑包装盒 吸塑包装盒 苏州鑫文包装材料
公司名称	苏州鑫文包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口工业园新峰路218号
联系电话	13092606080 13092606080

### 产品详情

ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，吸塑食品包装盒，冲击强度下降一半。

吸塑：一种塑料加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后，五金吸塑包装盒，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，广泛用于塑料包装、灯饰、广告、装饰等行业。

吸塑包装是采用吸塑工艺生产出塑料制品，并用相应的设备对产品进行封装的总称。吸塑包装制品主要包括：泡壳、托盘、吸塑盒，同义词还有：真空罩、泡罩等。不同吸塑材料的使用范围是不同的。

吸塑包装用的片材叫硬片或胶片，吸塑包装盒，常用的有PET(聚对二甲酸乙二酯)硬片、PVC(聚)硬片、PS(聚)硬片。

PS硬片密度低，韧性差，烧，燃烧时会产生气体(属有害气体)，所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。

PVC硬片韧性适中，pvc吸塑包装盒，不烧，燃烧时会产生，对环境造成一定影响，PVC易热合，可采用封口机和高频机封边，是生产透明吸塑制品的主要原料。

PET硬片韧性好，透明度高，烧，燃烧时不产生有害气体，属于环保材料，但价格高，适宜做的吸塑制

品，欧美 的吸塑泡壳一般要求采用PET硬片，但其不易热合，给封装带来很大困难，为了解决这一问题，人们在PET表面复合上一层PVC膜，取名为PETG硬片，但价格更高一些。

就是一台冲压式压力机。冲压工艺有节约材料和能源、对操作人员技术要求低的优点，并且通过各种模具应用可以做出机械加工所无法达到的产品这些优点。因此，其应用越来越广泛。的机器。产品装入包装容器后，为了密封保存产品，保持产品质量，避免产品损失，需要对包装容器进行密封。该操作在封口机上完成。

折边机：折边机是加工产品边缘的机器。它具有成本低、性能稳定、自动化程度高、调节方便等特点。

吸塑包装盒-江阴硕信包装集模具开发、注塑加工于一体的塑胶制品生产包装厂家。生产PVC、PS、PP、PET吸塑包装和PS、PP、ABS的注塑产品。【电话:13621532228】用于食品、、电子、文具、工具的包装。

pvc吸塑包装盒-吸塑包装盒-苏州鑫文包装材料(查看)由苏州鑫文包装材料有限公司提供。苏州鑫文包装材料有限公司在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州鑫文包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。