

# 本溪红外线体温检测门 华瑞电子质量过硬

产品名称	本溪红外线体温检测门 华瑞电子质量过硬
公司名称	济南华瑞电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市小清河北路黄台门业市场
联系电话	18653175433

## 产品详情

### 金属探测安检门选购要点

很多安检门厂家呢为了让自己的安检门更好的销售，于是呢，通过谣言的方式让买家相信他家产品，从而获取暴利，事实上不光是刚接触到这一行的小白，就连一些有经验的朋友都会被误导，今天公司给大家总结了其中的三点，是很多人对安检门这一设备的误区，安检门作为守护公共安全的守护神，本溪红外线体温检测门，其选择必须慎重，另外，红外线体温检测门生产厂家，安检门的种类也是有好几种，有金属探测安检门、电子安检门、测温安检门等，今天的内容是为您分享金属探测安检门选购三大要点，助您选购安检门无忧！

首先一点：安检门可以防水吗?可以

答：原则上安检门是不需要防水的，有的商家为了使自己尽可能多销售安检门，会回答客户称自己的安检门是防水的可以安装在露天等任何地方，红外线体温检测门价格，因为所谓的防水型安检门成本并不高，大多都主机盖板一个上开和下开盖的区别，所以基本现在所有的厂家生产的安检门都防水，我个人认为防水型安检门的意义并不大，安检门本身就是一种精密的室内检测设备，如果安装在露天就改变了安检门安装时的初衷，假设被检测人撑着雨伞过安检门，那装安检门还有什么意义呢!

其次安检门灵敏度调整级别是越多越好吗?

答：安检门的调整级别大多数产品都在100级，而有的安检门厂家宣称自己的设备能调到多少、多级级时，这个和安检门的质量探测精度无任何影响，调整级别是编程进去的，级别可以无止境的编写，也可写成1000、10000等级。比如我们拿长度1米来说，假设一毫米安检门的别，假设1米的位置为别，这个如果我们把A、B两台安检门设成10级和100级，当调安检门A调至5级的时候也就是长度单位1米的一半，当安检门B调到50级的时候也同样还是长度单位1米的一半。所以我们有理由认为安检门的调整级别只是一个同样大整体的划分，并没有多大的实质意义。

## 哪些因素影响了测温安检门的价格

测温安检门顾名思义就是测量体温的一种安检设备，能够达到不需要解除人身体就可以达到监测体温的效果，尤其是去年开始的特殊阶段，此设备的供需求量也是急剧增加，那么对消费者来说，比较关心的问题就是影响设备价格的因素有什么呢？下面我们就一起看下：

### 1、首先，它取决于不同的产品模型参数

不同型号价格不同。常用的机有5030、6550、8065、10080等。两者的区别在于通道大小不同。例如，5030表示通道尺寸为500mm宽，300mm高，红外线体温检测门哪里有卖，一般用于检测小物品。10080通道尺寸为1000mm宽，800mm高，一般用于检测大件物品。这是价格差异的原因之一。

### 2、其次，性能不同，所以性能更重要。我，我们买的是性能。

每个型号的性能都不一样。一般来说，性能是指穿透力的差异。用字母C表示，低性能用字母a表示，比如5030A代表低能量测温安检门，穿透力14mm钢板，5030C代表高能量穿透力43mm钢板。

### 3、第三是材料和做工，所谓一价一品

目前测温安检门的厂家越来越多，不同品牌在市场上慢慢展示，不同厂家使用的生产材料也不一样。对于厂家来说，有的厂家为了节约成本而使用低质量的材料，导致设备使用寿命较短，出现产品质量问题。这也是价格差异的原因。

### 测温安检门产品工艺：

采用PVC产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮，外形豪华美观更适合大型场所使用。

### 智能统计：

智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。

### 抗干扰能力强：

采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。

### 安全保护：

采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。

参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。

### 电磁辐射：

符合EMC电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。

### 安装调试：

本设备金属探测门采用一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明书。

本溪红外线体温检测门-华瑞电子质量过硬由山东华瑞电子有限公司提供。山东华瑞电子有限公司是山东济南,门禁机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华瑞电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华瑞电子更加美好的未来。同时本公司还是从事人脸识别,人脸识别系统,人脸识别管理系统的厂家,欢迎来电咨询。