

全自动数控穿孔机 350*450台湾打孔机 惠州数控穿孔机

产品名称	全自动数控穿孔机 350*450台湾打孔机 惠州数控穿孔机
公司名称	东莞市樟木头鼎德晟机床配件经营部
价格	46500.00/台
规格参数	品牌:宝骏 嘉升 型号:4535 产地:台湾
公司地址	广东省樟木头镇圩镇荔苑路46号
联系电话	13827261617

产品详情

1.windows7平台开发操作系统，具备强兼容性，软件升级不受硬件限制 工业级电脑，通用USB与网络传输，在任何状况都能表现稳定状态 有好的人机界面对话式操作系统,易学易用,初学者轻松掌握技巧2.自动分中找中心点,自动靠边,将复杂的工艺简单化机器自动完成3.直接读取CAD文件,不需要编程,不需要第三方软件,自动优化生成加工路径4.图形对话程序功能:加工轨迹与坐标位置跟踪并不同颜色显示，随时可以查看到工作情况,并每统计时和记录总共时5.采用0.001MM微米级光学尺，智能化全闭环控制，不会因为磨损产生间隙影响精度，系统发指令马达走位置经过光栅尺对比确认，并且可以切换手动操作。6.加工中可以任意修改加工参数条件，深度及回退高度，不必因设置不理想停机重来7.指定从任意孔开始加工，不需空走，加工中发现异常可任意上一孔下一孔8.放电加工转态动画显示，清晰明了看到放电动作。9.防撞保护钢管碰到工件自动上升，不会出现铜管未离开工件XY移动撞坏情况10.电极管耗完自动上升到更换铜管位置提醒更换

精细型小孔加工机

能加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料；

能加工电极直径 0.2 ~ 3.0 mm，深径比能达300：1以上；

主轴采用双速控制模式，使回退速度比加工速度快一倍，加工时紧密跟踪，实现细电极有效稳定加工；

润滑采用集中润滑系统，使操作更加方便，润滑更加可靠；

床身设有抽屉式水箱，体现环保理念，减少机床占地面积；

床身设有水泵压力观察窗，使观察和调节水泵压力更加方便、简单；

工作台X、Y、Z轴配有光栅数显；

Z轴具有定深功能，电极接触工件自动清零，定深结束自动回退至所设高度；

基本规格和技术参数 工作台面尺寸（长×宽）mm

486×310

工作台行程（X×Y）mm

400×300

Z轴行程（二次）mm

300+(320)

加工深度mm

0~300

大加工速度mm/min

60（视材料及孔径）

大加工电流A

30

加工电极直径范围mm

0.2~3.0

工作台承受重量Kg

300

工作液

水/皂化液

工作液箱容量L

30

机床供电电源

380V/50Hz

消耗功率KVA

3.5

机床外形尺寸（长×宽×高）mm

1236×1025×1934

机床重量Kg

700

二次行程控制方式

电动

数显

三轴数显

Z轴定深功能

有