

家具烤漆房,汽车烤漆房机械烤漆房

产品名称	家具烤漆房,汽车烤漆房机械烤漆房
公司名称	济南鑫鸿涂装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌隆牌 型号:9000*4500*4500 产品别名:喷烤两用房
公司地址	章丘市辛寨乡大高村东南
联系电话	13906410234 13969101508

产品详情

品牌	昌隆牌	型号	9000*4500*4500
产品别名	喷烤两用房	适用范围	重型机械制造厂,飞机,船舶制造业
用途	其他		

本公司专业生产家具烤漆房,包括全压式固定喷漆房、无尘环保家具喷漆流水线、全压式无尘水帘环保喷漆房、家具生产线——面喷房、底漆房、喷漆房、表干房。主要适用于家具、实木门、橱柜、洁具、工艺品等生产企业的所需设备,它具有无尘、环保、节能的特点。

如何选择烤漆房 选择一个合适的烤漆房,不但能最大程度地满足对高水平喷漆的要求,让我们可以在最短的时间内喷涂出完美无瑕的车身漆面,而且还能给喷漆师傅带来安全、健康、明亮、舒适的工作环境。那么,怎么样的烤漆房才是合格的呢?一般来说,烤漆房的好坏应从以下几个方面进行衡量:

1. 明亮度。一般来说,烤漆房内明亮度需达到800~1000勒克司,而且需要使用接近d65光源的灯光,同时房内墙壁应为哑光白色; 2. 空气流量。

烤漆房内的空气由上至下均匀流动,流速为0.2~0.3m/s; 3. 过滤效果。这要看烤漆房顶棉的型号,一般修理厂使用的有eu5和eu6两个型号,可以在使用烤漆房时在房内用太阳灯照射上部,通常每平方米极细小灰尘应小于5颗; 4. 墙壁密封效果。烤漆房必须是密封的,而且在接缝处不应有漆尘的积聚; 5. 保证正压。烤漆房的进风量应略大于出风量,使烤漆房保持在正压的状态下;

6. 加热系统的密封效果。在燃烧器和烟筒周围应密封良好,不可出现燃烧后的油灰; 7. 升温速度。烤漆房从20 升至60 所用的时间大约是10~15min,同时应注意有些烤漆房的温度计不准,测量温度时要以烤漆房内金属车身的温度为准。[编辑本段]烤漆房的使用与维护 如果您所选择的烤漆房能够符合以上条件,那不失为一间理想的烤漆房。但在日积月累的使用过程中,很多油漆师傅反映烤漆房的质量差、房内的灰尘较多、施工效果不佳,甚至有些时候还不如在室外的效果。其实只要大家能正确使用和维护烤漆房,这些问题是完全可以避免的。