

# 胶合板有味道怎么办？板材甲醛净化效率检测

产品名称	胶合板有味道怎么办？板材甲醛净化效率检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	GFQT:板材甲醛净化效率检测 周期:7-10 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

### 1、检测采用标准

JC/T 1074-2008 室内空气净化功能涂覆材料净化性能（测试指标：甲醛净化效率、甲醛净化持久性）

QB/T 2761-2006 室内空气净化产品净化效果测定方法（测试指标：甲醛去除率）等

### 2、检测设备

1立方米试验舱、1.5立方米试验舱、紫外分光光度计、大气采样器、液相色谱/三重四\*杆串联质谱联用仪等

测试仓

### 3、检测方法简介

将未经处理的载体悬放置在空白试验舱中，再将经过样品处理的载体悬挂于试验舱中。

将甲醛污染物放置于空白试验舱和样品试验舱中，立即关闭舱门。

开启空白试验舱和样品试验舱的风扇，搅拌1min，使舱内空气与释放源释放的污染物混匀后，关闭风扇，1小时后对空白舱进行空气采样，测试舱内空气中污染物的初始浓度。

非光催化产品作用时间24h，光催化产品在日光灯下作用时间48h。

用大气采样器对两舱内空气污染物浓度进行采样，用紫外分光光度计检测甲醛浓度。

对比空白试验舱和样品试验舱中的甲醛浓度，可得到甲醛去除率和甲醛净化效率