

振动输送机 长距离高温物料输送 矿山化工行业 新斯曼机械

产品名称	振动输送机 长距离高温物料输送 矿山化工行业 新斯曼机械
公司名称	河南新斯曼机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新斯曼 型号:XSM 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区寺庄顶工业园区72号
联系电话	155373235777 15537323577

产品详情

振动输送机采用电动机作为振动源、使物料被抛起同时向前运动，达到输送的目的；机构形式分为开启式、封闭式，输送形式可分为槽式输送或管式输送，电机位置可上、下或侧面装配；该机型结构简单、安装、维修方便、能耗低、无粉尘溢散、噪音低等优点；结构简单、维修方便、外形美观、运行可靠、输送能力强，被广泛应用于各行业。主要输送形式有：槽型皮带输送型和平皮带输送型。驱动的形式有：电动滚筒驱动形式和电机驱动输送形式。输送带的材质：PVC输送带、帆布带、食品带等。输送带的形式有：带挡板输送带、带围板及平皮带。线体支架有：不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。输送速度一般为0.6-1.6米/秒；也可根据用户需要特殊设计。大输送量和长距离输送的振动输送机，应优点考虑这种驱动形式。弹性连杆式输送机是由传动装置、槽体、导向杆、主振弹簧、底架等几个部分组成。

工作原理

振动输送机一般由振源—振动电机或激振器、承载体、减振支承、承载基础及相关配套附件等组成。根据现场使用环境及输送物料特性要求，输送机承载体可采用不同材料分别加工成U形槽和管状等结构形式，并按有无密封要求制作成敞开型或封闭型，以满足不同工艺流程；由于设备承载体是金属制件及润滑点远离物料，因此，该机不仅可以输送各种常温、普通物料，而且可以输送很多高温、有毒等非常规物料；如对承载体施行特殊加工，则在输送过程中可实现物料的筛选、干燥、加温、冷却等工艺要求。

。