

16路网络硬盘录像机/D1/HDMI/

产品名称	16路网络硬盘录像机/D1/HDMI/
公司名称	深圳市国兴达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:慧星 类型:嵌入式 型号:HX-8516F
公司地址	深圳市宝安区宝城71区留仙一路14号城管厂房4楼西面
联系电话	0755-29582985 18926562223

产品详情

品牌	慧星	类型	嵌入式
型号	HX-8516F	画质	4路D1+12路CIF
图像码率	768/512/384 (mb/s)	声音码率	32kbps (kb/s)
记录时间	0.25-1 可调 (min/G)	传输码率	128—1024 (mb/s)
功率	12V5A	尺寸	外包装 460*425*105 (MM
重量	4.4		

主要特点

本dvr为16路实时cif高分辨率数字硬盘录像机。它具有本地录像、回放，支持三码流的远程网络监控、数据备份、参数设置，支持移动侦测报警，支持usb鼠标等功能。

产品特点

- 2 视频压缩格式为标准h.264
- 2 两个usb接口，一个usb2.0用于数据备份，一个usb1.1用于鼠标操作
- 2 配置了一个支持两个3.5英寸硬盘的机箱
- 2 为了分段录像不产生碎片、数据保密性而在设备的硬盘中使用的是普通pc操作系统无法识别的特殊的文件管理系统
- 2 16位真色半透明图形化菜单界面，菜单选项注释提示

2 优化的十六路同步回放

2 两级用户权限管理

2 支持网络对本机多画面实时浏览，参数设置，拷贝或回放录像。

支持自带免费域名，联网设置最为简便

1.2.1性能参数

项目	设备参数	规格说明
系统	操作语言	中文/英文(可定制)
	图形用户界面	图形化菜单操作界面 (osd菜单)
	密码安全	用户密码、管理员密码两级管理
	视频	视频输入 16路复合视频输入幅度1.0v p-p，阻抗75Ω，bnc 视频输出 两路复合视频输出 幅度1.0v p-p，阻抗75Ω，bnc 视频显示 1/4/9/16画面可切换 视频标准 pal制式，25帧/秒，ccir625线，50场 ntsc制式，30帧/秒，ccir525线，60场
音频	音频输入	16路音频输入，阻抗600Ω，rca
	音频输出	单路音频输出，阻抗600Ω，rca
	基本输出电平	线性电平
	录音方式	声音与视频同步录制
	音频压缩	adpcm
图像处理	图像压缩	h.264
	图像分辨率	cif
及存储	视频流标准	iso14496-10
	音频流标准	adpcm
	视频码率	cif: 384，512，768 kbps (标准的) 三档可调 hd1: 512，768,1024 kbps (较高的) 三档可调 d1 : 896，1024,1280kbps (最高的) 三档可调
	音频码率	32kb/s
	数据存储	支持主流容量的sata hdd
报警	报警输入	16个报警输入
	报警输出	1个报警输出
通信接口	串行接口	支持1个rs232接口
	串行接口	支持1个rs485接口
	网络接口	rj45，10m/100m自适应网络接口
usb	鼠标	usb1.1，
	u盘	usb2.0
vga	vga输出	支持800×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900 五种分辨率
hdmi	高清视频输出	支持720p，1080i，1080p
配套软件	ie端远程浏览	通过有线网络实现视频预览、录像下载、参数配置等功能
软件升级	本机支持u盘升级	
其它	输入电压	ac:110~240v
	功耗	6w不带硬盘与外设
	工作温度	-10---50

