

# 硬盘录像机/DVR/H.264/手机监控

产品名称	硬盘录像机/DVR/H.264/手机监控
公司名称	深圳市国兴达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:COMET慧星 型号:HX-8304K 画质:CIF/HD1/D1
公司地址	深圳市宝安区宝城71区留仙一路14号城管厂房4楼西面
联系电话	0755-29582985 18926562223

## 产品详情

品牌	COMET慧星	型号	HX-8304K
画质	CIF/HD1/D1	图像码率	768/512/384 Kbps/s ( mb/s )
声音码率	32Kbps ( kb/s )	记录时间	150-200Mbps/H ( min/G )
传输码率	28—1024Kbps ( mb/s )	功率	6W 不带硬盘与外设
重量	2.44KG		

本地语言:简体中文-英文-泰语-土耳其语-波兰语-西班牙语-法语-意大利语-俄语-葡萄牙语-德语-繁体中文  
ie语言:简体中文-英文-土耳其语-波兰语-西班牙语-法语-意大利语-俄语-葡萄牙语-繁体中文

支持自带免费域名，联网设置最为简便

项目	设备参数	性能指标
系统	操作语言	中文/英文
	操作界面	图形化菜单操作界面 (osd菜单)
	密码安全	用户密码、管理员密码两级管理
视频	视频输入	4路复合视频输入1.0v p-p，阻抗75Ω，bnc
	视频输出	两路复合视频输出 1.0v p-p，阻抗75Ω，bnc
	视频显示	一画面，四画面显示可切换/八路为1/4/9可切换
	视频标准	pal制式，25帧/秒，ccir625线，50场  ntsc制式，30帧/秒，ccir525线，60场

音频	音频输入	4路音频输入，阻抗600 ， bnc
	音频输出	单路音频输出，阻抗600 ， bnc
	基本输出电平	线性电平
	录音方式	声音与视频同步录制
	音频压缩	adpcm
图像处理	图像压缩	h.264，可变码流（vbr）/固定码流（cbr）
	图像格式	cif/hd1/d1可选
及存储	视频流标准	iso14496-10
	音频流标准	adpcm
	视频码率	cif: 384~768 kbps三档可调
		hd1: 512~1024 kbps三档可调
		d1 : 512~1024 kbps 三档可调
音频码率	32kbps	
数据存储	支持任意容量的sata hdd	
报警	报警输入	4个报警输入/8个报警输入
	报警输出	1个报警输出
通信接口	串行接口	支持1个rs232接口
	串行接口	支持1个rs485接口
	网络接口	rj45，10m/100m自适应网络接口
usb	鼠标	usb1.1，
	u盘	usb2.0
vga	vga输出	1个，（可选件）
配套软件	ie端远程浏览	通过有线网络实现视频预览、录像下载、参数配置等功能
软件升级	本机支持u盘升级，或者	通过网络升级
其它	市电输入	ac:110~240v
	电源输入	dc：19v@3a
	电源输出	+12v@1a
	功耗	6w不带硬盘与外设
	工作温度	-10----60