

定制展厅设计施工 宜黄展厅设计 长昇展厅装修网

产品名称	定制展厅设计施工 宜黄展厅设计 长昇展厅装修网
公司名称	江西长昇会展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区雷池街688号中海朝阳郡观 园4#楼1单元1001室
联系电话	13177776725 13177776725

产品详情

在展台搭建中几种较常见的板材的特点和性能

一、密度板

一般用的都是低密度板和中密度板，密度板的加工工艺一般是松扬等原木加工成小块，然后粉碎成很细的粉末，加入石蜡胶等物质将粉末重新通过高温压制成板材，低密度中密度板加工工艺差不多，但是强度不一样中密度板的工艺过程需要有严格的参数控制，才能保证质量和强度以及甲醛等添加剂不超标，才能达到国家要求。

二、防火板

防火板是密度板表面加了一层阻燃性的涂层起到耐燃的效果，厚度有0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5，薄的例如一张办公纸的厚度。其表面的颜色繁多。可按要求任意选则，其表面有光面和麻面可选。一般用于木质体表面，用胶水粘贴。相比油漆有，耐磨，阻然，施工方便。展览一般选择为08mm的厚度。

三、（多层板）合板

展台用的夹板也称为多层板。国内一般称合板，例如三合板、五合板、九合板等。国际一般称夹板或厘板，例如：三厘板、五厘板、九厘板、十二厘板、15厘板、18厘板等。它是由二层结构组成，主要是表面的单板和夹芯的中板。单板是由原木蒸煮旋切而成。厚度理论上在0.4~0.5mm之间。中板也是由原木蒸煮旋切而成的厚皮。中板依制造的夹板厚度不一，而厚度相应随着变化。在展览中用于做强面。

四、刨花板

展览用的刨花板可想而知，用的主要材料就是刨花。刨花稍做加工，加入一些添加剂压制成型，工艺比较简单，原材料也便宜，定制展厅设计施工，是密度板的廉价替代品。强度等性能都比密度板差很多，存在容易破损等问题。但是表面贴膜后，如果不看断面，工厂展厅设计企业，是看得出来有什么问题的。

另外还有一种叫防潮板，实际是在密度板中添加了防潮剂，截面呈现深绿色，和密度板类似。

展台搭建时需要注意哪些安全问题？

一、木质材料

在活动舞台的搭建时，的会使用到木质材料，因为舞台的各个结构的造型搭建需要木质材料来支撑，但是木质材料容易着火，在使用的时候人们需要特别注意它的防火工作，这样才能保证活动的安全。

二、玻璃材料

在进行展台搭建时，玻璃材料也是其中一种通用材料，像会议室、宾客接待室、媒体接待室这些地方的玻璃好选用钢化玻璃，这样一旦发生意外不至于伤到人。同时，为了性，可以在玻璃上贴磨砂贴或者公司的标识腰线等。

三、钢架结构

包括桁架、TRUSS架、焊接的铁架子，用这些材料的时候一定要注意它的承重能力。

四、其他材料

在活动舞台搭建时油漆、篷布、地毯、喷绘、雕刻文字等材料都是的，在使用的过程中需要按照基本的要求进行标准的操作，另外还需要注意的是材料的环保性能，使用的等问题。

好的搭建材料对展台的安全性起到一定的作用，但是还需要同时考虑展台设计合理，展厅设计多少钱一平，搭建商经验等。

展会搭建设计技巧和原则是什么

1、以图感人。相对于文字来讲，图文形式是更加打动人心的，正是因为如此，所以在展会设计的过程中，要考虑多运用一些图片元素，这些图示包括企业标志、展品的包装设计要点等元素。展台和展具在展厅设计过程中，起到了骨架和包装作用，要合理给展具和展台添加图形元素。2、以色彩打动人。在展会搭建设计的过程中，色彩的运用往往是不可忽略的一个方面，人们容易对颜色的组合，产生好与坏的视觉印象，色彩容易打动人心的，合理的选用和组合色彩元素，宜黄展厅设计，是展厅设计过程中的一个关键环节，会影响到整个展厅设计的成败。色彩设计和运用要考虑到展品、季节以及地点等事项。3、以文字说服人。很多时候图片和色彩是不具有语言效果的，直接带给观众概念和感受的是文字，所以在展会搭建设计过程中，还应当用文字来说服人，以图形和文字相结合的方式来说服参展者。文字应当具有简洁以及容易被人们理解的特点，用容易记忆的画面和文字来说服人。

定制展厅设计施工-宜黄展厅设计-长昇展厅装修网由江西长昇会展有限公司提供。江西长昇会展有限公司是一家从事“展览布置,展台搭建,会展搭建,展览设计搭建,展览搭建”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“展览布置,展台搭建,会展搭建,展览设计搭建,展览搭建”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长昇会展在展位、摊位中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！