

1寸不保温调速齿轮泵/太仓双马机械

产品名称	1寸不保温调速齿轮泵/太仓双马机械
公司名称	太仓市双马筑养路机械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:LCB06-3BT 材质:铸钢 原理:齿轮泵
公司地址	中国 江苏 太仓市 江苏省太仓市璜泾镇王秀开发区
联系电话	86 0512 53858385 15895402214

产品详情

型号	LCB06-3BT	材质	铸钢
原理	齿轮泵	用途	管道泵
性能	无泄露	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
流量	3 (m3/h)	转速	120~1200
排出压力	0.6 (Mpa)	效率	95 (%)
品牌	双马	适用范围	乳化剂及各类液体

它最大的特点是采用精密加工、独特设计制造的圆弧齿轮、解决了一般齿轮泵噪音大、体积大、进出油孔不方便的缺点，使整套泵具有使用功率小而流量大、噪音低、寿命长、不漏油等特点，是工业输送泵的理想选择。

乳液泵	型号	lcb06-3b	太仓双马
	流量	0-3t/h	
	配用电机	2.2kw调速电机	
	调速范围	120-1200r/min	

温度范围：-50 -340

粘度范围：1.0cst-55.000cst

工作压力：0.6mpa

泵规格	流量		压力mpa	转速转/分r. min	电机功率k w	吸程m	电动机型号	备注
	米 ³ /时(m ³ /h)	升/分l/min						
lcb06-3/alcb06-3/blcs06-3/alcs06-3/b	3	50	0.60.60.60.6	960		2.2-3	3	y112m-6y132s-6
lcb06-6/alcs06-6/a	6	100	0.60.6	960		3	3	y132s-6
lcs06-10/a	10	168	0.6	960		4	2	y132m1-6
lcs06-20/a	20	340	0.6	960		5.5	2	y132m2-6
lcs06-25/a	25	425	0.6	960		7.5	2	y160m1-6
lcs06-50/a	50	832	0.6	960		11	2	y160l-6

公司主页：www.tc-sm.com