

## 云母，云母片，云母粉 河北

产品名称	云母，云母片，云母粉 河北
公司名称	灵寿县鹏飞矿产品加工厂
价格	600.00/吨
规格参数	原产地:河北 粒度/目数:齐全（目） 白度:65-75（%）
公司地址	中国 河北 石家庄市桥东区 红星街肖家营小区
联系电话	86 0311 87756618 13081056362

## 产品详情

原产地	河北	粒度/目数	齐全（目）
白度	65-75（%）	含量	98.7（%）
含水量	0.5（%）	含砂量	0.5（%）
松散密度	2.7-2.9（g/cm <sup>3</sup> ）	PH值	-

云母的物理性能主要取决于云母晶体的大小，由解理和硬度决定的剥分性以及云母的颜色透明度和弹性等。工业云母多呈叠板状或书册状晶形，晶体大小不等，厚度从几毫米到几十厘米，一般只要晶体有效面积大于或等于4cm<sup>2</sup>，就具有直接利用价值。当然晶体面积越大，价值越高。云母的剥分性能由云母的解理和硬度所决定。云母独特的晶体结构，使其具有一组极完全的底面解理，这成为工业云母技术加工剥分的重要性能。理论上白云母能剥分到10左右，金云母可剥分到5—10左右，因此，白云母和金云母可按工业要求，剥分任意厚度的平整薄片，以满足电器、电子工业对云母的要求。云母的硬度均较低，白云母为2—2.5，镁硅白云母为2.37，金云母为2.78—2.85。云母的硬度越大，越难剥分。白云母、镁硅白云母的剥分性能较好，金云母略差。云母的颜色特征常用来表征云母的绝缘性能，工业云母一般以浅色白云母为好，金云母次之，黑云母的绝缘性能最差。白云母的弹性系数为15346—21760bar，金云母为14500—19480bar，工业上利用云母作绝缘材料时，对其弹性有严格的要求。