

DC - E1490激光雕刻/切割机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | DC - E1490激光雕刻/切割机 |
| 公司名称 | 上海鼎川电子科技有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:DC 型号:DC - E1490 控制方式:数控 |
| 公司地址 | 中国 上海市闵行区 虹梅南路3609号爱华工业园2号厂房 |
| 联系电话 | 86 021 61268295/61268296/61268297 13918793903 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|--------|---------------|
| 品牌 | DC | 型号 | DC - E1490 |
| 控制方式 | 数控 | 作用对象 | 非金属材料 |
| 电流 | 交流 | 焊接原理 | 无 |
| 产品别名 | 镭射机 | 最大线割速度 | 1500 (mm/s) |
| 适用材质 | 一切非金属材料 | 最大刻线深度 | 30 (mm) |
| 定位精度 | 0.025 | 切割头 | 1 |

产品特点

1、即插即用的标准usb接口可高速传输资料；2、工作区域内建照明设备；3、上盖左右可掀机构设计，让维修更容易；4、辅助专利设备让切割工作更顺畅；5、前后门可开设计能加工超长工件；6、可灵活在平整或弧形表面雕刻；7、易操作的图文控制面板。

应用范围：

适用行业：工艺品及礼品盒、水晶制作、人像、图片雕刻、双色版雕刻、广告行业、建筑模型、印章及印刷制版、皮革装饰及切割、园陵石碑肖像雕刻、汽车仪表、汽车铭牌等适用材料：双色板、玻璃、水晶、木板、高密度板、石睬、橡皮、皮革、烤漆金属片、有机玻璃、布及其他织物、纤维板等

产品参数

激光器类型：封离式co2激光器,水冷；10.6 μ m激光能量控制：1~100%手动和软件控制雕刻速度：0~1200 mm/s重复定位精度：<0.025mm最小形成文字
(mm)：汉字2*2；字母1*1雕刻深度：0~20mm分辨率：0.025mm(1200dpi)电源：ac220v ± 10% 50hz工作温

度：0~45 支持图形格式：bmp、jpeg、gif、tiff、pcx、plt、ai、tga、dxd等辅助装置：吸风机与排风装置
工作湿度：5%~95%（无凝水）ccd镜头：130万像素 1.3×10^7 -- 3.2×10^7 pixels雕刻面积：880mm*1400mm激光
功率：80w外形尺寸：1870mm*1260mm*1090mm净重：200kg总功率：<1500w