PMB铅酸蓄电池LCPA33-12 12V33AH含税含运

产品名称	PMB铅酸蓄电池LCPA33-12 12V33AH含税含运
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMB 型号:LCPA33-12 规格:12V33AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

PMB铅酸蓄电池LCPA33-12 12V33AH含税含运

上海汤浅电子有限公司主要产品有:阀控式密封蓄电池,有色金属,不间断电源(UPS)消防应急电源(EPS)等系列产品.太阳能胶体蓄电池,风力发电蓄电池,军用蓄电池,电动车电池等系列。公司核心产品PMB阀控式密封蓄电池,引进、消化、吸收了日本PMB株式会社前沿的密封蓄电池技术和工艺.公司拥有先进的制造设备、模具、质量监控系统,使得公司生产的每一个电池都有与国际水准相同的高品质.

蓄电池应用领域与分类: 免维护无须补液; UPS不间断电源; 内阻小,大电流放电性能好;消防备用电源; 适应温度广; 安全防护报警系统; 自放电小; 应急照明系统; 使用寿命长; 电力,邮电通信系统; 荷电出厂,使用方便; 电子仪器仪表; 安全防爆;电动工具,电动玩具; 独特配方,深放电恢复性能好; 便携式电子设备; 无游离电解液,侧倒仍能使用; 摄影器材; 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统; 符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池性能

恢复性能好,将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。

坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。

当蓄电池室内温度在-10 ~+45 时仍能满足直流负荷供电要求 ,

电解液液面太低,使极板上部长期处于裸露的空气中,与空气接触而受到氧化,在行驶中电解液液面上下振荡,与氧化部分接触而生成粗晶粒的硫酸铅。使用的温度为5~30。

当蓄电池室内温度在-10 ~+45 时仍能满足直流负荷供电要求,*高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术使用的温度为5 ~ 30 。

蓄电池结构保证在使用寿命期间,超音波密封外壳,免维护,免加水,使用可靠性高不得会渗漏电解液。

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程 , 确保产品性能的一致性并达到设计标准。

蓄电池外壳无变形,裂纹及污迹,极性正确,正负极性及端子有明显标志,方便用户连接,正极板厚度 大于4.5mm

蓄电池具有优良的防酸及排气性能,当压力超过正常值时应可靠排气,压力恢复正常值时可靠密封,无 论在任何情况下排出的气体不含酸雾。

蓄电池在-30°C和65°C时封口剂无裂纹及溢流。

蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

关于模块化UPS大的争议是其可靠性。众所周知,无论是在任何系统中,部件越多,出故障的风险就越大。传统UPS的支持者总是在申诉这一问题,但是,新兴模块化UPS系统的厂商已经对专家在这方面的统计分析投入了很多的注意力,而且可以提供很多理论及实际数据来反驳传统的观点。事实上,如今的UPS主流产品是非常可靠的。在对其进行选择时,你或许更应该权衡一下其它因素。

在日常开关机过程中,只需要按下开启键,大约二十分钟左右,就可以开启其它仪器使用。当电源启动进入稳定工作状态后,才能打开负载设备电源开关。而在此时,还应该要明确,电源在正常运行下,手动维护开关时,应呈关闭状态。

UPS电源可以解决电网存在的诸如:断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰等等问题,而精密的网络设备更是不允许电力有间断的,故此以服务器、大型交换机、路由器为核心的网络中心要配备UPS更是不言而喻。