

# 邵阳电捕焦油器 电捕焦油器价格 裕久隆环保

产品名称	邵阳电捕焦油器 电捕焦油器价格 裕久隆环保
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

## 产品详情

电捕焦油器可分为小修、中修及大修，下边就来给大家介绍一下维修内容及处理方法：

小修：

电捕焦油器每运行三个月小修一次，时间约4~8小时，主要是清扫电场电厂内积灰、尤其是需用压缩空气吹扫两级系统上的积灰;检查内部和外部运转机构并适当调整；检查和调整振打锤，湿式电捕焦油器，两极的平直度及其间距并适当调整、擦净绝缘套管、瓷轴。检查分布板及其它各部并消除不正常现象；排灰系统是否畅通；校准指示仪表。

中修：

运行约半年~一年左右进行中修，中修时间约1至3天，邵阳电捕焦油器，内容如下：

检查每个电场中两极之间的间距，使其误差不超过规定值。

清除内部构件上的粉尘，如发现有个别电晕线脱焊或断线，简单的办法是剪掉，时间允许应换上新的。

清扫气体分布板的积灰。检查振打位置是否打在撞击杆的中心上。如有偏差要进行适当调整，检查振打轴轴承及锤的磨损情况，磨损严重应更换。

检查绝缘套管、是否有裂纹，应及时更换以保证其绝缘性能，电捕焦油器价格，清扫其上的粉尘。

检查个人孔门，检查门及法兰的密封性能。应严格保证其气密性。

检查保温层及防雨设施是否漏雨。

电器设备和其它通用设备按其说明书及通用规定进行检修。

## 大修

一般运行三年以上才进行大修，时间约5-15天，大修内容除上述小修、中修内容外还应检查有无损坏、锈蚀的零部件，水泥厂电捕焦油器厂商，应根据情况进行补焊或更换。焊渣毛刺除净。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

电捕焦油尘器主要有塔器、高压发生器、电源保护控制柜三大部分组成。其中前两部分紧凑组成一体化结构。塔器采用三段式结构，上段位净化气体收集区和喷淋装置，并组合有悬挂式阴极系统；中段为气体净化区，靠阴极悬挂系统均匀配置电晕极丝；下段为焦油尘贮存及特处理气体的配气装置。

恒流控制柜：电捕焦油尘器的控制中心，电源输入，工作电压电流调整，运行故障报警和自动保护均由元器件完成，运行状态由仪表和指示灯显示。

高压发生器：将控制柜输出的交流电源、通过整流为直流高压后输给电晕极系统。

管式电除焦油器：沉淀极是有多根同一直径的薄钢板制成的管道组成，同时在截面上是均匀排列的，组合后与外壳连成一片，并与外壳连接接地。每根沉淀极管的中央通过一根电晕极，电晕极由2-3毫米的镍铬丝或铁丝制成，电晕极由上下框架加以固定，并不与沉淀极外壳的金属件直接连接，管式电捕焦油器根据不同通过煤气量可分为C-39，C-97，C-140，C-148，C-180等多种，其中C表示管式除焦油器，后面数字表示沉淀极管的数量。

邵阳电捕焦油器-电捕焦油器价格-裕久隆环保(诚信商家)由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。邵阳电捕焦油器-电捕焦油器价格-裕久隆环保(诚信商家)是湖北裕久隆环保电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢先生。