

# 双层不锈钢烟囱定制 南京旭合 辽宁不锈钢烟囱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 双层不锈钢烟囱定制 南京旭合 辽宁不锈钢烟囱  |
| 公司名称 | 南京旭合机械设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号      |
| 联系电话 | 13913028928 13913028928 |

## 产品详情

? 双层保温、无热桥工艺，使烟囱表面温度低于50℃，在确保了烟气正常排出的同时，使人员、建筑物更安全。

? 自适应的支架结构和膨纹管的采用，解决了高温下应力影响产品安全的隐患；

? 弯头和三通形式，使烟气排出更流畅，减少了对烟囱的冲击。

? 优良的材质和生产工艺，提高产品强度的同时，避免了腐蚀，并使产品更加美观、耐用；

? 排烟系统合理的设置了工况调节、烟气调节、防爆、排污和清灰、雨帽、避雷针等装置，确保设备的正常、安全、的运行。

综上所述，我们的排烟系统，在安全运行的前提下，辽宁不锈钢烟囱，寿命可达30年以上，且基本上免维护。

双层不锈钢烟囱的特点：2、先进的连接工艺：引进日本TFD工艺，节省了因传统法兰连接工艺所占据的可贵的建筑空间，极大提高建筑物空间利用效率，满足狭窄井道的安装条件。

3、母体焊接新工艺：采用气保护、母体单面焊接双面成型的新工艺(不用焊丝)，大大的提高了不锈钢焊接质量，双层不锈钢烟囱定制，避免了晶体腐蚀，能确保产品使用寿命长达30-50年。

锅炉烟囱拆除施工需注意的问题有哪些？1、锅炉烟囱拆除时保险绳应系在爬梯拆除段的底端，同时应注意拆除的废砖渣不能冲击保险绳，并应有双保险绳。2、铺设在顶部的落脚木板其厚度不能低于125px。应选用坚固结实材料制作。3、烟囱拆除前，应仔细检查爬梯腐蚀程度，不安全的地方进行加固，以便施工上下。4、烟囱拆除工程时必须了解土质和地下水位情况，挖机一般在地下水位0.8m以上挖土，以防

机械自重下沉。人工配合机械进行边坡修整和清理，保证边坡坡面的平整度符合设计要求，机械进行边坡修整时适当留有修坡余量再用人工修整，确保边坡烟囱拆除工程外表整洁美观。弃碴不乱堆乱放，不锈钢烟囱生产厂家，不污染环境。弃碴场做好挡土、排水沟等防护措施，防止水土流失，污染周边环境。

双层不锈钢烟囱定制-南京旭合(在线咨询)-辽宁不锈钢烟囱由南京旭合机械设备有限公司提供。南京旭合机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京旭合——您可信赖的朋友，公司地址：南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号，联系人：全总。