

沥青保温泵/1寸沥青泵 铸铁、碳钢等

产品名称	沥青保温泵/1寸沥青泵 铸铁、碳钢等
公司名称	太仓市双马筑养路机械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:LCB06-3A 材质:铸铁、碳钢等 原理:齿轮泵
公司地址	中国 江苏 太仓市 江苏省太仓市璜泾镇王秀开发区
联系电话	86 0512 53858385 15895402214

产品详情

型号	LCB06-3A	材质	铸铁、碳钢等
原理	齿轮泵	用途	沥青泵
性能	变频	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
流量	3 (m3/h)	转速	960
排出压力	0.6 (Mpa)	效率	95 (%)
品牌	双马	适用范围	沥青及各类高粘度液体

专为处理沥青这类高粘度而设计，为了在输送过程中保持介质的顺畅流动、彻底解决泵的保温难题。整个泵的外壳都作成夹套型，以确保介质不会凝结和结块。

它最大的特点是采用精密加工、独特设计制造的圆弧齿轮、解决了一般齿轮泵噪音大、体积大、进出油孔不方便的缺点，使整套泵具有使用功率小而流量大、噪音低、寿命长、不漏油等特点，是工业输送泵的理想选择。

沥青泵	型号	lcb06-3a	太仓双马
	流量	0-3t/h	
	配电机	2.2kw调速电机	
	调速范围	120-1200/min	

温度范围：-50 -340

粘度范围：1.0cst-55.000cst

工作压力：0.6mpa

泵规格	流量		压力mpa	转速转/分r. min	电机功率k w	吸程m	电动机型号	备注
	米 ³ /时(m ³ /h)	升/分l/min						
lcb06-3/alcb06-3/blcs06-3/alcs06-3/b	3	50	0.60.60.60.6	960	2.2-3	3	y112m-6y132s-6	
lcb06-6/alcs06-6/a	6	100	0.60.6	960	3	3	y132s-6	
lcs06-10/a	10	168	0.6	960	4	2	y132m1-6	
lcs06-20/a	20	340	0.6	960	5.5	2	y132m2-6	
lcs06-25/a	25	425	0.6	960	7.5	2	y160m1-6	
lcs06-50/a	50	832	0.6	960	11	2	y160l-6	

公司主页：www.tc-sm.com