

氮气瓶 荆州氮气 利友气体

产品名称	氮气瓶 荆州氮气 利友气体
公司名称	襄阳市利友气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇27中对面前行100米
联系电话	15107270322 15107270322

产品详情

标题

1.正常环境温度-40至60℃；2.公称工作压力为1.0至30Mpa；3.公称容积为0.4L至3000L；4.盛装气体、液化气体或混合气体；5.无缝、焊接和特种气瓶。高纯氧气气瓶的安全特性：1.气瓶内装的压缩气体、液化气体的压力受温度的影响大，因此设计要求以60℃时的瓶内压力作为设计压力；2.由于气瓶直径小，无法进行内部检查，因此，对耐压试验要求高，试验压力要求为设计压力的1.5倍。

标题

2、防止爆胎和缺血碾行爆胎是公路交通事故中的头号威胁，高纯氮气，据统计，在高速公路是有46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的，其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。轿车行进时，轮胎温度会因与地上磨擦而升高，荆州氮气，尤其在高速行进及紧急刹车时，胎内气体温度会急速升，胎压骤增，所以会有爆胎的或许。而高温导致轮胎橡胶老化，疲劳强度下降，胎面磨损剧烈，又是或许爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比，高纯度氮气由于无氧且简直不含水份不含油，食品级氮气，其热膨胀系数低，热传导性低，升温慢，下降了轮胎聚热的速度，不行然也不助然等特性，所以可大大地削减爆胎的几率。

3、钢瓶上的爆的破片要注意维护，不可敲击，避免尖硬物磕碰与磨擦。运用时，保证成人操作。高纯氦气四种制备办法。1、高纯氦气冷凝法：提氦在工业上选用冷凝法该法工艺包含的预处理净化、粗氦制取及氦的精制等工序，氮气瓶，制得99.99%的纯氦气。2、高纯氦气空分法：一般选用分凝法从空气设备中提取粗氦、混合气，由粗氦、混合气制纯氦、混合气经别离及纯化，制得99.99%的纯氦气。

氮气瓶-荆州氮气-利友气体由襄阳市利友气体有限公司提供。襄阳市利友气体有限公司位于襄阳市高新区团山镇27中对面前行100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利友气体在工业气体中享有良好的声誉。利友气体取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利友气体全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。