

钢结构楼层板公司 南通钢结构楼层板 应臣环保

产品名称	钢结构楼层板公司 南通钢结构楼层板 应臣环保
公司名称	应臣（杭州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州拱墅区康恒路16号
联系电话	18868725057 18868725057

产品详情

主梁在钢结构夹层工程中是安全关键之二，如果一棵树根基再好而树干不能承受外力也是枉然，主梁的选择和屋面的承载，跨度是有直接关系的，如果跨度小就可以选用工字钢，或H型钢，钢梁选好后要进行打磨除锈，切割，底漆等处理，到现场后测量两端锚固在进行细切，夹层工程和其他钢构工程不同，钢结构楼层板安装，多数梁檩的长度都是不定长度的，所以实测后在切割，如果跨度小就尽量选用型钢

满足隔声要求

为了防止噪声通过楼板传到上、下相邻的房间，钢结构楼层板公司，影响其使用，楼板层应具有一定的隔声能力。不同使用要求的房间对隔声的要求不同，如居住建筑因为量大面广，所以必须考虑经济条件。我国对住宅楼板的隔声标准中规定：一级隔声标准不大于65dB，二级隔声标准不大于75dB等。对一些有特殊使用要求的公共建筑使用空间，如医院、广播室、录音室等，则有着更高的隔声要求。

楼板的隔声包括隔绝空气传声和固体传声两方面，后者更为重要。空气传声如说话声及演奏乐器的声音都是通过空气来传播的。隔绝空气传声应采取使楼板无裂缝、无孔洞及增加楼板层的容重等措施。

该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体，南通钢结构楼层板，组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件，并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段，钢筋桁架与混凝土共同工作，承受使用荷载。

- 1、桁架楼板受力模式及组合模式合理，具有现浇混凝土整体刚性，能轻松地完成双向板施工及使用，而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。
- 2、在施工中梁间距3米以上，普通的压型板基本上就要加设临时支撑；钢筋桁架模板无支撑间距可达5米。

- 3、在桁架模板上临时开洞，基本无需加固，而且机电线、管铺设方便
- 4、钢板不参与受力、无需耐火及防腐涂料，亦无需担心过火后修复问题，既安全又经济，板底平整、净高有保证，楼板双向刚度一致、抗震性能好，钢结构楼层板多少钱，解决闭口板双向配筋问题，钢筋间距及混凝土保护层厚度有保证
- 5、双向板设计及施工简便，适用于大跨度厂房，镀层合理、栓钉焊接质量可靠、端部无需穿透焊，楼板抗剪性能好。
- 6、采用化、磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺、密封避光保存。

钢结构楼层板公司-南通钢结构楼层板-应臣环保由应臣（杭州）环保科技有限公司提供。应臣（杭州）环保科技有限公司是一家从事“钢结构楼梯，钢结构楼层板，现浇楼梯，现浇隔层”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“应臣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使应臣环保在隔断与吊顶中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！