

防爆循环式石油电加热器 宏力牌

产品名称	防爆循环式石油电加热器 宏力牌
公司名称	无锡宏力电热成套设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:宏力牌 型号:ExXH-O-300 功率:300 (KW)
公司地址	无锡蠡园开发区标准写字楼A6楼760
联系电话	0510-83030310 13961765116

产品详情

品牌	宏力牌	型号	Ex XH-O-300
功率	300 (KW)	工作温度	100 ()
电压	380 (V)	加热介质	石油
产品认证	防爆认证		

循环式加热器是通过强迫对流的方式对流体进行加热的。即在加热器一头用泵把流体泵进加热腔，经加热后，在加热器另一头流出，是一种通过泵强制循环的一种加热方式。循环式加热器有以下特点：

1.体积小，功率大：

循环式加热器内部主要采用集束式管状加热元件，每一集束式管状电热元件最大功率达 2mw。

2.热响应快，控温精度高，综合热效率高。 3.应用范围宽，适应性强：

该循环式加热器可适用于防爆或普通场合，它的防爆等级可达 b 级和 c 级,它的耐压可达 80mpa。并可根据 用户需要筒体采用立式或卧式安装。 4.加热温度高：

该加热器设计最高工作温度可达700 ，这是一般换热器所不能得到的。 5.全自动化控制：通过该加热器电路设计,可方便实现出口温度、压力、流量等参数自动控制,并可与计算机联网,实现人机对话。

6.寿命长，可靠性高：该加热器采用特殊电热材料制造，加上设计功率负荷均较保守，加热器采用多重保护，使得本加热器安全性和寿命大大增加。 应用：

各种水加热，包括民用盥洗室里的水加热及工业上工艺水的加热。

碳氢化合物的加热，包括导热油、燃料油、沥青、石蜡等等。清洗机、融冰槽的加热，包括 naoh 溶液及各种洗涤剂。空气的加热，适用于一定压力下，一些粉末干燥、化工过程及喷射干燥。

过热蒸汽的加热。气体加热，包括 h2、n2 及各种惰性气体。